

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՌԻՄՆԱ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|-----------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | ՌԻՄՆԱ | ՌԻՄՆԱ | համազգեստ | ՌԻՄՆԱ ՍՊԸ | Դաշտային կոստյում` կեպիով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ լեռնաանտառային թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ2 մակերեսային խտությամբ, /21× 21/ /108 × 58/, 2.5 սմ2 գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների` |

լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5 աստիճան արև 5 աստիճան չոր շփում 4-5 աստիճան թաց շփում 3-4 աստիճան Բաճկոնը միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկածքով 5 օղակ 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝ վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է բաց կոճկածքով, իսկ 4 օղակ կոճակները գաղտնի կենտրոնական կոճկածքով: Բաճկոնը ունի կանգնած օձիք, որի բարձրությունը 5 սմ է: Օձիքը պետք է ունենա շարունակություն՝ լեզվակ, որի երկարությունը 9սմ է: Լեզվակի վրա երկու կողմից կարված է կպչուն ժապավենի փափուկ մասը հետևյալ չափերով. երեսի կողմից՝ 5 × 5սմ, ներսի կողմից՝ 5 × 8սմ: Ձախ լանջափեշի ծայրից 4 սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 5սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Աջ լանջափեշի ծայրից 5սմ հեռավորության վրա կարվում է 5 × 8սմ չափերով կպչուն ժապավենի կոշտ մասը: Բաճկոնի առաջամասում մշակվում է կափույրներով 4 վրադիր գրպաններ

Երկուսը կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի կողային հատվածում:
Կրծքամասի գրպանների երկարությունը 16սմ է, իսկ լայնությունը՝ 14,5 սմ: Կրծքամասի վրադիր գրպանների կափույրների երկարությունը 14,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 6սմ: Կափույրների անկյունները կտրած են: Կափույրները կոճկվում են երկուական 18 մմ տրամագծով ջերմակայուն պլաստմասե կոճակներով, գաղտնի կոճկվածքով:
Բաճկոնի կողային հատվածի գրպանների երկարությունը 17,5 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 16,5 սմ: Բաճկոնի կողային գրպանները կոճկվում են շղթայով: Կողային գրպանները կարվում են բաճկոնի ներքևից 3 սմ բարձրության վրա:
Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից՝ համաձայն տեխնիկական պայմանի: Թևքերը ներկարված են ամբողջովին փակ զույգ կարերով: Արմունկի մասում մշակվում են լրացուցիչ կրկնակի զարդակարերով ուղղանկյունաձև արմնկակալներ: Թևքերի վրա մշակված են

կափույրով ծավալուն վրադիր գրպաններ, որոնք կափույրի երկայնքով կոճկվում են 5 սմ լայնությամբ կաչուն ժապավենով: Գրպանների երկարությունը 16 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 13 սմ: Ձախ թևքի գրպանի վրա՝ գրպանի ներքևից 1,5 սմ բարձրության վրա, կարված է կաչուն ժապավենի փափուկ հատվածը, որի երկարությունը 11 սմ է, իսկ լայնությունը՝ 10 սմ: Թևքերի ներքևի մասում մշակված են 7 սմ երկարության լեզվակներ կտրված անկյուններով, որոնք բազկակալում կոճկվում են կաչուն ժապավենով: Բաճկոնի ուսերի վրա տեղադրված են ուսադիրներ ախլակների վրա նույն գործվածքից, ախլակները կոճկվում են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը ունի աստառ բամբակյա /բիագ/ գործվածքից, թիկունքի և կրծքավանդակի հատվածում: Աստառի ձախ կրծքամասում մշակված է կտրվածքով ծոցագրպան, որը կոճկվում է մեկ կոճակ օղակով: Տաբատը բաղկացած է առաջամասից, ետևամասից և գոտուց: Տաբատը ուղիղ կարվածքով, մշակված

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

РИМНА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 110-EGD/12P-2023/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

գոտիով, գույքի կը գաղտնի կոճկվածքով, 3 օղակ կոճակով: Առաջամասում կողքից, թեք ներկարված գրպաններ, 17սմ բացվածքով: Գոտին մշակված է 7 գոտեմակողակով և գոտու չափը կարգավորող ձգված էլաստիկ ժապավենով: Տաբատի ստանդարտով մշակված են, գրպանի ներքևի եզրից, (եզրը`

ներսից դուրս, 6 սմ շերտային) Երանկուն ծեփակալներ, ետերը տեխնիկական հատկությունները կարված գույգ կարերով: Տաբատի

նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից` զարդակարված 0.7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով: Աջ ետնամասում մշատված է գրպան կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով: Տաբատի փողքերի ներսամասում կարվում է կարգավորվող երկու կոճակ օղակներով փողքաժապավեն: Ներսի, դրսի և հետնամասի միացման կարերը կարվում են փակ գույգ կարերով: Բաճկոնի և տաբատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ գույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները` 18 մմ տրամագծով պատրաստված

| Номер лота | фирменное наименование | товарный знак | Предлагаемый товар | марка | наименование производителя |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|-------|----------------------------|
| 1 | | | | | |
| | | | | | |

ջերմադիմացկուն (չհավվող) նյութից, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ: Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում են սոսնձային կտորից միջադիրով և դեղնականաչավուն գույնի աստառով, բամբակյա /միագ/ կտորից: Հետնամասում, կեպիի չափը փոփոխելու համար մշակված է պաշտպանական գույնի պլաստմասե կարգավորիչ: Հովհարը միանում է գլխարկին կտորի կողեզրերով: Հովհարին միջադրված է պլաստմասե միջադիր: Ճակատային մասում տեղադրված է 4 սմ լայնությամբ երկտակ կտորից հյուսված գոտի, միջադիրով: Բաճկոնի և տաբատի ներսամասում փակցվում է համազգեստի խնամքի վերաբերյալ պիտակ (լվացքի ջերմաստիճանի, արդուկման և քիմմաքրման): Բաճկոնի ներսի կողմի ձախակողմյան փեշին, ներքևից 3 սմ բարձրության վրա

պետք է լինի տպագրական ներկով
դրոշմ: Դրոշմի վրա նշված
տեսականու չափսը, արտադրող
կազմակերպության անվանումը,
արտադրման ամիսն ու տարեթիվը:
Ներսի կողմից փակցվում է
արտադրանքի չափս - հասակի
ստուգիչ պիտակ: Փաթեթավորումը՝
հակերով, մեկ հակի մեջ 10
լրակազմ, տեսականին
պոլիէթիլենային թափանցիկ
պարկերով, մեկ պարկի մեջ՝ 1
լրակազմ: Հակերը՝
պիտակավորված, պիտակների վրա
պետք է նշված լինի տեսականու
անվանումը, քանակը, չափսերը,
մատակարար և արտադրող
կազմակերպությունների
անվանումները: Արտաքին տեսքը
համաձայն էսքիզի: Բոլոր
պարամետրերի թույլատրելի
շեղումը՝ 2 : Մատակարար
կազմակերպությունը
մատակարարումից առաջ պետք է
պատասխանատու
ստորաբաժանմանը ներկայացնի
նմուշ՝ արտաքին տեսքը
հաստատված նմուշին
համաձայնեցնելու համար:

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>Պատվիրատու պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ -ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն:</p> |
|--|--|--|--|--|--|