

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|--------------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 2 | «Պեցլ» | «Պեցլ» | Լապտեր/ գլխի | «Պեցլ» | Լապտեր գլխի՝ «Petzl Pixa 3», հարվածադիմացկուն պլաստիկ (առնվազն՝ 80 կգ) և շարժուն իրանով (պտտման անկյունն առնվազն՝ 45°), Էլաստիկ գոտիով, ինչպես նաև սաղավարտին ամրացնելու համար նախատեսված թիթեղով: Կարող է օգտագործվել պայթյունավատանգ միջավայրում ATEX. Zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) Ռեժիմներ՝ Սպիտակ լույս (Ռեժիմ x Լուսային հոսք x Հեռավորություն x Աշխատաժամանակ x Պահուստ) Մոտակա՝ առնվազն 20 լյումեն x 15 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>մետր x 26 ժամ x 10 լումեն՝ 13 ժամ Միջին՝ առնվազն 60 լումեն x 45 մետր x 6,5 ժամ x 10 լումեն՝ 13 ժամ Հեռահար՝ առնվազն 100 լումեն x 90 մետր x 3,5 ժամ x 10 լումեն՝ 13 ժամ Էներգամատակարարում՝ 2 x AA/LR6 մարտկոց (ներառված է), համատեղելի է վերալիցքավորվող Ni- MH և լիթիումային մարտկոցների հետ: Հավաստագրում՝ CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc -30°C .. +40°C ջերմաստիճանում: Ջրակայուն՝ IP67 Երաշխիքային ժամկետ առնվազն՝ 12 ամիս:</p> |
|--|--|--|--|--|--|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПДР-ЦНУ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 2 | Пецл». | Пецл». | Фонарь/ налобный | Пецл». | Фонарь: налобный «Petzl Pixa 3», из ударопрочного пластика (не менее 80 кг) и подвижным туловищем (угол поворота не менее 45°), эластичным ремнем, а также пластиной для крепления к каске. Может использоваться во взрывоопасной среде АTEX. Zone 2/22 (II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc) Режимы: Белый свет (режим х световой поток х расстояние х время работы х резерв) Ближайший: не менее 20 люмен х 15 метров х 26 часов х 10 люмен: 13 часов В среднем: не |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | <p>менее 60 люмен x 45 метров x 6,5 часов x 10 люмен: 13 часов Дальний: не менее 100 люмен x 90 метров x 3,5 часа x 10 люмен: 13 часов Источник питания: 2 батарейки AA/LR6 (входят в комплект), совместимые с перезаряжаемыми Ni-MH и литиевыми батареями. Сертификация: CE, II 3 GD Ex nA ic IIB T4 Gc tc IIIC T135°C Dc при -30°C .. +40°C. Водонепроницаемый: IP67 Гарантийный срок не менее 12 месяцев.</p> |
|--|--|--|--|--|