

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀՈՎ-ԱՐՍ ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊՁԲ-ԱԻՆ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 8                  | --                    | -                   | -       | -                      | <p>Բազմաֆունկցիոնալ անվտանգության համակարգ արագ ձգվող կարգավորման ճարմանդներով նախատեսված աշխատանքային դիրքում դիրքավորվելու համար: Երգոնոմիկ գոտին և հավելյալ շերտերով կրծքային գոտիները ապահովում են առավելագույն հարմարավետություն: Համակարգն ունի ուսային գոտու ետևի V-աձև միացման կետ և լրացուցիչ ամրացման կետ կրծքավանդակի հատվածում: Խմբաքանակի 70% -ը պետք է լինի N1 չափսի (ոտքի</p> |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>շրջանագիծը՝ 58-60 սմ<br/>գոտկատեղինը՝ 46-144 սմ), 30% -ը՝<br/>N2 չափսի (ոտքի շրջանագիծը՝<br/>66-98 սմ գոտկատեղինը՝ 88-184 սմ)<br/>Մատակարարման ժամանակ<br/>ներկայացվում է 89/686/EEC և<br/>EN361:2002 ստանդարտների<br/>համապատասխանության<br/>սերտիֆիկատներ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ХОВ-АРС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՃԱՊՁԲ-ԱԻԼ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 8          | --                     |               | -     | -                          | Բազմաֆունկցիոնալ անվտանգության համակարգ արագ ձգվող կարգավորման ճարմանդներով նախատեսված աշխատանքային դիրքում դիրքավորվելու համար: Երգոնոմիկ գոտին և հավելյալ շերտերով կրծքային գոտիները ապահովում են առավելագույն հարմարավետություն: Համակարգն ունի ուսային գոտու ետևի V-աձև միացման կետ և լրացուցիչ ամրացման կետ կրծքավանդակի հատվածում: Խմբաքանակի 70% -ը պետք է լինի N1 չափսի (ոտքի |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>շրջանագիծը՝ 58-60 սմ<br/>գոտկատեղինը՝ 46-144 սմ), 30% -ը՝<br/>N2 չափսի (ոտքի շրջանագիծը՝<br/>66-98 սմ գոտկատեղինը՝ 88-184 սմ)<br/>Մատակարարման ժամանակ<br/>ներկայացվում է 89/686/EEC և<br/>EN361:2002 ստանդարտների<br/>համապատասխանության<br/>սերտիֆիկատներ:</p> |
|--|--|--|--|--|---|