

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Արմինե ԱԿ-ն ՉՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-2023/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Սեղմված բնական գազ, որը ստացվում է ԱԳԼՃԿ-ների տեխնոլոգիական պրոցեսների իրար հաջորդող գազի մշակման մի քանի փուլից՝ խառնուրդի մաքրում, խոնավության և այլ աղտոտիչների հեռացում ու սեղմում, որը չի նախատեսում բաղադրիչների բաղադրության փոփոխություն: Գլանոթի լիցքավորման ընթացքում բնական գազի կոմպրեսացված վառելիքի ավելցուկ ճնշումը պետք է համապատասխանի ԱԳԼՃԿ-ի և լիցքավորվող գազագլանոթային միջոցների տեխնիկական պայմաններին և չպետք է գերազանցի 19.6 ՄՊա ճնշման սահմանը, գլանոթ լիցքավորվող գազի ջերմաստիճանը կարող է բարձր լինել շրջապատող միջավայրի ջերմաստիճանից ոչ ավել, քան 150 0C, բայց չպետք է գերազանցի 600 0C ջերմաստիճանը: Գազալցակայանը պետք է հանդիսանա ԱԳԼՃԿ և բավարարի ՀՀ Կառավարության 28.08.2008թ. «Ավտոգազալիցքավորման ճնշակայանների (ԱԳԼՃԿ) կառուցման և շահագործման նվազագույն պահանջների տեխնիկական կանոնակարգը հաստատելու մասին» թիվ 1101 որոշման պահանջներին: Գազալցակայանը պետք է ունենա համայնքի ղեկավարի կողմից տրամադրված հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի մանրածախ առևտրի կետերում հեղուկ վառելիքի կամ սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի և տեխնիկական հեղուկների վաճառքի թույլտվություն՝ համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 45-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի պահանջների: Գազալցակայանը պետք է հանդիսանա օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հատկացված վայրերում քաղաքաշինական և տեխնիկական անվտանգության նորմերին համապատասխան կառուցված՝ հեղուկ վառելիքի, սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի օրենքով և այլ իրավական ակտերով</p>

սահմանված պահանջները բավարարող լցավորման մշտական (ստացիոնար) կայան՝ համաձայն «Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի պահանջների:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Црпһтс ЦЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЕЦДЦП2Р-2023/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Компримированный природный газ, который получается в результате технологических процессов нескольких последовательных стадий обработки газа Автомобильной газонаполнительной компрессорной станции: очистка смеси, удаление и сжатие влаги и других загрязняющих веществ, который не предусматривает изменения состава ингредиентов. Избыточное давление сжатого топлива природного газа при заправке баллона должно соответствовать техническим условиям автогазозаправочных станций и заправленных газовых баллонов и не должно превышать предел давления 19.6 МПа, температура заряжаемого баллона газа может быть выше температуры окружающей среды не более чем на 150 0С, но не должна превышать температуру 600 0С.</p> <p>Газозаправочная станция должна быть Автомобильной газонаполнительной компрессорной станцией и удовлетворить требования предусмотренные решением N 1101 Правительства РА от 28.08.2008 года «Об утверждении Технического регламента минимальных требований по строительству и эксплуатации Автомобильных газонаполнительных компрессорных станций». Газозаправочная станция должна иметь разрешение на продажу жидкого топлива или сжатого природного или сжиженного нефтяного газа и технических жидкостей в пунктах розничной торговли, предоставленных главой муниципалитета-согласно требованиям 8-ого пункта 1-ой части 45-ой статьи Закона РА «О местном самоуправлении» Газозаправочная станция должна быть построена в местах, отведенных в установленном законодательством порядке, в соответствии с нормами градостроительной и технической безопасности- постоянная (стационарная)</p>

заправочная станция, отвечающая требованиям, установленным законом и иными правовыми актами о продаже жидкого топлива, сжатого природного или сжиженного нефтяного газа согласно требованиям статьи 2 Закона РА «О торговле и услуга».