

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Կառլեն Սուրենի Ռուստամյան Ա/Ձ	<p>Երևան քաղաքի Շենգավիթ վարչական շրջանի կարիքների համար պետք է պատրաստվեն և տեղադրվեն 15 (տասնհինգ) հատ 2.4*3.1մ չափսի զրուցատաղավար: Աշխատանքները պետք է մատուցվեն նախատեսված ծավալներին համապատասխան: Չրուցատաղավարները պետք է պատրաստվեն համաձայն կից ներկայացվող նախագծի և ծավալաթերթ նախահաշվի: Չրուցատաղավարների համար ներկայացված նախագծում և ծավալաթերթ նախահաշվում փոփոխությունները համաձայնեցնել Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի հետ: Նատելատեղը և թիկնակը պետք է պատրաստված լինեն ամուր, դիմացկուն տեսակի փայտե չորսուներից, հղկված և փայլեցված: Նախագծում ներկայացված Էսքիզով տրված թիկնակի և նստատեղի տեսքը կտրվածքով նախատեսված է թիկնակի համար 3 /երեք/ հատ չորսու 50մմ*30մմ չափի, նստատեղի համար 5 /հինգ/ չորսու 50մմ*30մմ չափի: Օգտագործվող բոլոր նյութերը և սարքավորումները պետք է համապատասխանեն ՀՀ-ում գործող Նորմատիվային պահանջներին, ինչպես նաև ապրանքների որակավորման և պարամետրային ցուցանիշներին: Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն ապահովելով շին. նորմերը, կանոնները, ստանդարտներն ու տեխ. պայմանները: Չրուցատաղավարները պետք է տեղափոխվեն և տեղադրվեն Շենգավիթ վարչական շրջանի ղեկավարի կողմից առաջարկվող</p>

տարածքում: Չրուցատաղավարներները պետք է տեղադրվեն հարթ մակերեսի վրա: Չրուցատաղավարի տանիքը պետք է հիմքի չափերից մեծ լինի 40սմ: Չրուցատաղավարի թիկնակով նստարանների պատրաստման համար պեք է օգտագործվի բարձր որակի 50*30մմ չափի փայտե չորսու, /արացվեն հիմքի նրա հեղուս մանեկով, հարթ գլխիկով/ պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա, երեք կողմերի չափով /երկու կողմերը 3, մեկ կողմը 2 ոտքով, չխանգարելով քաղաքացիների ազատ տեղաշարժին/, նստատղն ու թիկնակը լինեն հարմարավետ /ունենան թեքություններ/: Չրուցատաղավարի սեղանը պետք է պատրաստվի մետաղական հիմքի վրա /4 ոտքով/, պողպատե թիթեղով 4մմ հաստությամբ, և երեսպատում սրբատաշ տախտակով և լաքապատում: Չրուցատաղավարներները պետք է ունենան առնվազն 1 տարվա երաշխիքային սպասարկում: Չրուցարանների մոնտաժում պողպատե էլեմենտներով Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*60*1.5մմ գմ 19.12 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 60*30*1.5 մմ գմ 2.1 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*40*1.5մմ գմ 4.19 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 40*20*1.5մմ գմ 39.84 Պողպատե ուղանկյուն խողովակ 20*20*1.5մմ գմ 42.65 Պողպատե թիթեղ 150*150*4մմ հատ 6 Տանիքի պատրաստում գունավոր Պ8 տիպի ցինկապատ թիթեղից -0.40մմ Մ2 10.15 Գազաթ ցինկապատ թիթեղ 0.55 մմ գմ 3.2 Սեղանի և աթոռների պատրաստում , երեսպատում սրբատաշ տախտակով Փայտյա մասի տեղադրում 50*30մմ չափի փայտե չորսուներից Մ3 0.1395 Պողպատե մասերի ներկում 2 ամգամ Փայտի լաքապատում Տեղափոխում և տեղադրում Ընդամենը 1 հատի :Նկարները կցվում են:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ч/п Карлен Рустамян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/19 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
5	ч/п Карлен Рустамян	Для нужд административного района Шенгавит города Еревана должны быть подготовлены и установлены 15 (пятнадцать) беседок размером 2,4*3,1 м. Работа должна быть выполнена в соответствии со спецификациями.: Собеседники должны быть подготовлены в соответствии с прилагаемым проектом и объемной сметой. Согласовать изменения в проекте и объемной смете, представленной для собеседников, с аппаратом руководителя административного района Шенгавит. Спинка и спинка должны быть изготовлены из прочных, прочных деревянных брусьев, полированных и полированных. Вид спинки и сиденья по эскизу, представленному в проекте, предусмотрен для спинки размером 3 /три/ четыре 50мм*30мм, для сиденья размером 5 /пять/ четыре 50мм*30мм. Все используемые материалы и оборудование должны соответствовать действующим в РА нормативным требованиям, а также квалификационным и параметрическим показателям товаров: Все виды работ должны быть выполнены путем обеспечения шин. нормы, правила, стандарты и технологии. условия: Беседующие должны быть перемещены и размещены на территории, предложенной главой административного района Шенгавит. Собеседники должны быть размещены на ровной поверхности. Крыша беседки должна быть больше размера основания на 40 см. Для

изготовления скамеек со спинкой беседки следует использовать деревянную четверку высокого качества 50*30мм (изготовленную с болтовым манекеном основания, с плоской головкой), изготовленную на металлическом основании, размером в три стороны (две стороны по 3, одна сторона по 2 фута, не мешая свободному передвижению граждан), сиденье и спинка должны быть удобными (иметь изгибы). Стол собеседника должен быть изготовлен на металлическом основании (4 фута), стальным листом толщиной 4 мм, облицовкой из полированной доски и лаком. Кандидаты должны иметь по крайней мере один год гарантии. ОПИСАНИЕ Беседкаи- маленькие: Монтаж чатов со стальными элементами Труба стальная прямоугольная 60 * 60 * 1,5 мм 19,12 гм Труба стальная прямоугольная 60 * 30 * 1,5 мм гм 2,1 Труба стальная прямоугольная 40 * 40 * 1,5 мм г 4,19 Труба стальная прямоугольная 40 * 20 * 1,5 мм 39,84 г. Труба стальная прямоугольная 20 * 20 * 1,5 мм 42,65 г. Лист стальной 150 * 150 * 4шт 6: Кровля из цветного оцинкованного листа типа П8 -0,40шт 10,15 Верхний оцинкованный лист 0,55 мм г 3,2 Подготовка стульев к столу, обшивка полированной доской Монтаж деревянной детали из деревянных брусков размером 50 * 30 мм М3 0,1395 Покраска стальных деталей 2 раза Лакировка дерева Транспортировка и установка. Только 1 штука