

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սվետան ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄՎՀ ԷԱՃԱՊՁԲ 23/2 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	Canon /թվային լուսանկարչական ապարատներ/	Canon	EOS R6	Canon LTD	Թվային լուսանկարչական ապարատ` Չգայունության կարգավորում - ավտոմատ/ձեռքով, ISO միջակայք -100-25600, Պահաժամի դիապազոն - 30-1/8000 վրկ, Տեսանկարահանման որակ -4K UHD (3840x2160), Նկարահանման արագություն -60 կադր/վրկ, Էլեկտրասնուցում, Կոմպլեկտում ներառված մարտկոցի անվանում - LP-E6NH/LP-E6N, Համակարգչին միացվող ինտերֆեյս - USB, HDMI ելք, 3.5 մմ միկրոֆոնի կցորդիչ, Էկրանի անկյունագիծ -3", LCD Էկրանի կետայնություն -1620000

պիքսել, Հիշողության քարտի տեսակ - 2 - SD, SDHC, SDXC, Խտացման ալգորիթմ - JPEG, RAW, H.264, Canon EOS R6 Ներառում է Օբյեկտիվ՝ Դիտման անկյուն (հորիզոնական, ուղղահայաց, անկյունագծային) -74° - 29°: 53° - 19°30', 84° - 34°, Ոսպնյակների կառուցում (տարրեր/խմբեր) -18/13, Բացվածքի շեղբերների քանակը -9, Նվազագույն բացվածք - 22, Նվազագույն կենտրոնացման հեռավորությունը (մ) - 0.38 (մակրո), Առավելագույն խոշորացում (x) - 0.21 (70 մմ-ով), Ավտոֆոկուսային սկավառակ - Ring Ultrasonic Driver (USM), Չտիչի տրամագիծը (մմ) -82, Առավելագույն տրամագիծը x երկարությունը (մմ) - 88,5 x 113, Canon EF 24 - 70 Փոխակերպիչ՝ Համատեղելիություն - Canon EF, Canon EF-S համար, Canon MT EF-EOS R Լուսարձակ՝ Շղթայի ձևավորում Մեկուսացված դարպասի երկբևեռ տրանզիստոր (IGBT), Ուղեցույցի համարը 60 մետր (ISO 100, 105 մմ), Ֆլեշ ռեժիմ - HSS, TTL, M, MULTI, GR, Գործարկման ռեժիմի կարգավորիչ, անլար

					<p>         հիմնական ռեժիմ, օպտիկական          հիմնական ռեժիմ, Sc, Sn, S1, S2,          Անլար գործարկման          հեռավորությունը -25 մ ներսից, 15 մ          դրսում, Մեծացման միջակայք - 20,          24, 28, 35, 50, 70, 80, 105 մմ,          Ուղղահայաց պտտման անկյուն - 7 -          150 աստիճան, Հորիզոնական          պտտման անկյուն 0 - 360          աստիճան, Էներգամատակարարում          - 4×AA չափի մարտկոցներ, Գուլյի          ջերմաստիճանը -5600 k, Ֆլեշ          ժամանակ - 1/200-1/20000 վրկ,          Ֆլեշի կառավարում Ելքային          կառավարման 8 մակարդակ          (1/128-1/1), Լրացուցիչ          գործառույթներ - Master Flash,          Բարձր արագությամբ          համաժամացում, FEC, FEB, FEV,          ձեռքով խոշորացում, ավտոմատ          խոշորացում, ձայնային հուշում,          առաջադեմ կարգավորում,          ինքնաբերաբար ինսայոդ          կարգավորում,          Էներգախնայողության ռեժիմ և          ջերմությունից պաշտպանություն,          Չափերը 3,3 x 2,5 x 8,2 դյույմ, Godox          V860 /// Երաշխիքային ժամկետ -          730 օրացուցային օր       </p>
--	--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

СветанООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՄԿՀ ԲՈՃԱՊՁԲ 23/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4					