

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՁԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵՍԱԽՑԻԿ/2023/Հ-33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION, SEAGATE	HIKVISION, SEAGATE	iDS-2CD7046G0/P- AP(C)(O-STD), HV38 16P-8MPIR(O-STD), AEMN5043(RJ45)(O- STD), ST2000LM007	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Seagate Technology	Համացանցային տեսախցիկներ Պատկերի սենսորը՝ 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ- ից 1/100000վ Տեսանյութի հոսք 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ընդհանուր ապահովի առնվազն 5 հոսք Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2

						L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Միաժամանակյա 20 ալիքի ուղիղ ցուցադրում API՝ բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն Ցանցային պահուստը՝ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR՝ 140 դԲ ROI՝ 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար SVC՝ H.265, H.264 կոդավորում Պարագծային անվտանգություն, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում, մարդկանց հաշվում, Ճանապարհային
--	--	--	--	--	--	--

երթևակության և
փոխադրամիջոցների
հայտնաբերում, մինչև 10000
ծայնագրություն (արգելված և
թույլատրված ցուցակների),
մեքենաների հայտնաբերում, որոնք
չունեն սերտիֆիկացված
պետհամարանիշներ, աջակցում
փոխադրամիջոցների
տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի,
մակնիշի և այլն: 2 ազդանշանի
մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի
մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485,
MicroSD 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M
ինքնհարմարվող Ethernet պորտ
BOX IP Ցանցային տեսախցիկի
ոսպնյակ Չափսերը՝ համակցվի
տեսախցիկին Սպեցիֆիկացիան՝
Vari-focal DC Auto Iris8MP IR
ASPHERICAL Ոսպնյակը՝ 3,8-16մմ,
F1.4-C $\pm$ 2% Պատկերի ֆորմատը՝
 $\Phi 9\text{mm} \square 1/1.8$ ") Ցանցային
տեսաձայնագրիչ Վիդեո մուտքերի
քանակ՝ 4 PoE RJ45 մուտքեր
Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1
ապահովում Վիդեո ելքեր՝ 1* VGA
Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265
Հակավիրբացիոն տուփի
առկայություն Պատկերի

					կետայնության թույլտվությունը՝ 4ՄՊ հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL 1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ: Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ Նախատեսված հատուկ տեսահսկողության համակարգի համար, փոխանցման միջին գործակիցը՝ 140ՄԲ/վ, ծավալը՝ 2ՏԲ, HDD ինտերֆեյսի փոխանցման գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5'', պտտման արագությունը՝ 5400 RPM , ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ Serial SATA III Տեսախցիկի և ցանցային տեսաձայնագրիչի տեղադրման կցորդիչ դետալները ձեռք են բերվում մասնակցի կողմից:Առաջնային կարգաբերման և ոստիկանությունում գործող ավտոմատացված համակարգին համակցման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարար ընկերության կողմից: Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված ունենան 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48
--	--	--	--	--	---

					Ժամվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարտավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՏԵՍՈՒՑԻԿ/2023/Հ-33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION, SEAGATE	HIKVISION, SEAGATE	iDS-2CD7046G0/P-AP(C)(O-STD), HV3816P-8MPIR(O-STD), AEMN5043(RJ45)(O-STD), ST2000LM007	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd., Seagate Technology	Համացանցային տեսախցիկներ Պատկերի սենսորը՝ 4 MP 1/1.8" Progressive Scan CMOS Կետայնությունը՝ 2688 × 1520 Նվազագույն լուսավորությունը՝ 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON) Պատկերի որսալու ժամանակը՝ 1վ-ից 1/100000վ Տեսանյութի հոսք 25 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 30 կ/վ (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) Ընդհանուր ապահովի առնվազն 5 հոսք Վիդեո սեխմումը՝ H.265+/H.265/H.264+/H.264 Աուդիո սեխմումը՝ G.711/G.722.1/G.726/MP2

						L2/PCM/AAC/MP3, շրջակա աղմուկի ֆիլտր Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, SFTP, SRTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS Միաժամանակյա 20 ալիքի ուղիղ ցուցադրում API՝ բաց ցանցային վիդեո ինտերֆեյս, PROFILE S, PROFILE G, PROFILE T, ISAPI, SDK, ISUP 32 օգտատերերի միացման հնարավորություն Ցանցային պահուստը՝ NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR Պատկերի ռոտացիա, BLC, HLC, Defog, 3D DNR WDR՝ 140 դԲ ROI՝ 4 ֆիքսված ռեգիոն յուրաքանչյուր ստրիմի համար SVC՝ H.265, H.264 կոդավորում Պարագծային անվտանգություն, շարժի հայտնաբերում, վիդեո ահազանգ, բացառություն , վիդեո մետատվյալներ, պետհամարանիշի ճանաչում 120կմ/ժամ արագություն, գծի հատման հայտնաբերում, մուտքի/ելքի հայտնաբերում, սցենարի փոփոխության հայտնաբերում, մարդկանց հաշվում, Ճանապարհային
--	--	--	--	--	--	--

երթևակության և
փոխադրամիջոցների
հայտնաբերում, մինչև 10000
ծայնագրություն (արգելված և
թույլատրված ցուցակների),
մեքենաների հայտնաբերում, որոնք
չունեն սերտիֆիկացված
պետհամարանիշներ, աջակցում
փոխադրամիջոցների
տարբերակումը ըստ տիպի, գույնի,
մակնիշի և այլն: 2 ազդանշանի
մուտք, 2 ազդանշանի ելք, 1 ձայնի
մուտք, 1 ձայնային ելք, RS-485,
MicroSD 256 ԳԲ, 1 RJ45 100M/1000M
ինքնհարմարվող Ethernet պորտ
BOX IP Ցանցային տեսախցիկի
ոսպնյակ Չափսերը՝ համակցվի
տեսախցիկին Սպեցիֆիկացիան՝
Vari-focal DC Auto Iris8MP IR
ASPHERICAL Ոսպնյակը՝ 3,8-16մմ,
F1.4-C $\pm$ 2% Պատկերի ֆորմատը՝
 $\Phi 9\text{mm}$ (1/1.8") Ցանցային
տեսաձայնագրիչ Վիդեո մուտքերի
քանակ՝ 4 PoE RJ45 մուտքեր
Երկկողմանի աուդիո՝ G.711/G.722.1
ապահովում Վիդեո ելքեր՝ 1* VGA
Վիդեո սեխմում՝ H.264, H.265
Հակավիրբացիոն տուփի
առկայություն Պատկերի

					կետայնության թույլտվությունը՝ 4ՄՊ հիմնական հոսք, գործակիցը՝ PAL 1-ից 25 կ/վ, NTSC 1-ից 30կ/վ: Հիշողության կրիչ կոշտ սկավառակ Նախատեսված հատուկ տեսահսկողության համակարգի համար, փոխանցման միջին գործակիցը՝ 140ՄԲ/վ, ծավալը՝ 2ՏԲ, HDD ինտերֆեյսի փոխանցման գործակիցը՝ 6 Գբիթ/վ, չափը՝ 2,5'', պտտման արագությունը՝ 5400 RPM , ինտերֆեյսը Serial ATA III կամ Serial SATA III Տեսախցիկի և ցանցային տեսաձայնագրիչի տեղադրման կցորդիչ դետալները ձեռք են բերվում մասնակցի կողմից:Առաջնային կարգաբերման և ոստիկանությունում գործող ավտոմատացված համակարգին համակցման աշխատանքները պետք է իրականացվի մատակարար ընկերության կողմից: Համակարգի սարքեր սարքավորումները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված ունենան 1 տարի երաշխիքային ժամկետ: Մասնակից ընկերությունը պետք է ունենա սպասարկման կենտրոն և սարքերի հետ առաջացած ցանկացած խնդիր պետք է լուծվի 48
--	--	--	--	--	---

					Ժամվա ընթացքում: Տեխնիկական պատճառով խափանումը չվերանալու դեպքում, մատակարար ընկերությունը պարատավորվում է տրամադրել աշխատող սարք, մինչև վերջինս կվերանորոգի կամ կփոխարինի նորով:
--	--	--	--	--	--