

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ	<p>Ղեկավարի աթոռ բնական կաշվից:Արմնկակալները կաշվի և փայտի համադրմամբ:Խաչուկը մետաղյա փայտի համադրմամբ:Ճոճման մեխանիզմ և մի քանի դիրքերում ֆիքսելու հնարավորություն:Բարձրության կարգավորում,IV գազլիֆտ: Աթոռի ընդհանուր քաշը` 28 կգ:Նախնական դիրքին ճոճման դիրքից սահուն անցման մեխանիզմով:Աթոռի ընդհանուր բարձրությունը` 1270-1330մմ,նստատեղի լայնությունը` 600մմ,նստատեղի խորությունը` 505 մմ:Անիվից</p>

				<p>արմնկակալի բարձրությունը՝ 710-770մմ:Անիվից ստատեղ բարձրությունը՝ 520-580մմ:Անիվները նախատեսված է պարկետի և լամինատի համար:Ծանրաբեռնվածությունը՝ 200 կգ:Համապատասխանում է՝ BIFMA միջազգային ստանդարտին:Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի: Հղումներ օգտագործելու դեպքում կիրառելի է «կամ համարժեք» տերմինը:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	НАРВАКИ, ООО	Кресло руководителя из натуральной кожи.Подлокотники с комбинацией кожи и дерева.Перекладина с комбинацией металла и дерева.Механизм поворотный и с возможностью фиксации в нескольких положениях. Регулировка высоты, внутривенный газлифт. Общий вес кресла: 28 кг. Механизм плавный переходит из положения качания в исходное положение.Общая высота кресла 1270-1330мм, ширина сиденья 600мм, глубина сиденья 505мм.Высота подлокотника от

					<p>колеса 710-770мм.Высота колеса 520мм.-580мм.Колеса предназначены для паркета и ламината.Грузоподъемность: 200 кг. Соответствует международному стандарту BIFMA.Гарантийный срок: 1 год. При использовании ссылок применяется термин "или эквивалент".</p>
--	--	--	--	--	--