

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Սեյրան Բալասյան Արթուրի» ԱԶ-ն ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	-	-	-	-	<p>Բարձր արդյունավետության հիդրավլիկ յուղ, համատեղելի բոլոր հերմետիկների, ինչպես նաև պողպատի, գունավոր և թեթև մետաղների հետ: Հանքային: ISO-VG աստիճանը՝ 46, հաստատված է հիդրավլիկ յուղերի համար՝ DIN 51524-2, խտությունը՝ 0.875 գ/սմ³, խտության պայմանը՝ 15°C-ի դեպքում, մին. բռնկման աստիճանը՝ 226°C, պնդացման աստիճանը՝ -25°C: 1լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող</p>

					ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ИП Сейран Баласян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	-	-	-	-	Բարձր արդյունավետության հիդրավլիկ յուղ, համատեղելի բոլոր հերմետիկների, ինչպես նաև պողպատի, գունավոր և թեթև մետաղների հետ: Հանքային: ISO-VG աստիճանը՝ 46, հաստատված է հիդրավլիկ յուղերի համար՝ DIN 51524-2, խտությունը՝ 0.875 գ/սմ ³ , խտության պայմանը՝ 15°C-ի դեպքում, մին. բռնկման աստիճանը՝ 226°C, պնդացման աստիճանը՝ -25°C: 1լ տարաներով՝ կնքված վիճակում: Տարաների վրա պարտադիր լինի գործարանային նշումներ մատակարարվող

					ապրանքի վերաբերյալ, ունենա տեսականուն համապատասխան սերտիֆիկատներ: Պիտանելիության ժամկետը մատակարարման պահին առնվազն 12 ամիս:
--	--	--	--	--	--