

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	Hikvision	Hikvision	iDS-9632NXI- I8/16S(B	Hikvision	Ցանցային տեսաձայնագրիչի (NVR) տեխնիկական բնութագիր Տեսաձայնագրիչը պետք է ունենա հետևյալ հնարավորությունները՝ առնվազն 16 ալիք 2MP վիդեոյի վերլուծություն՝ մարդու և տրանսպորտային միջոցի ճանաչմամբ կեղծ ահազանգի ֆիլտրում Մարդկանց հայտնաբերում՝ առնվազն 16 ալիքներում Մարդկանց նկարների՝ առնվազն 4 գրադարան Լուսանկարների քանակը մեկ գրադարանում՝ առնվազն 50.000 Գրադարանի ընդհանուր

լուսանկարների քանակը ` առնվազն
50.000 Նման մարդկանց որոնում`
մարդու վարքի վերլուծություն,
դեմքի հայտնաբերում
Տեսաձայնագրիչի պետք է
հնարավորություն ունենա`
համակցելու նվազագույնը 32 IP
տեսախցիկ Մուտքային
թողունակությունը ` նվազագույնը
320 Մբ/վ ելքային թողունակությունը
` նվազագույնը 250Մբ/վ ելքային
պատկերի կետայնությունը`
նվազագույնը VGA1: 2K (2560 ×
1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280
× 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024
× 768/60Hz HDMI1: 4K (3840 ×
2160)/60Hz, 4K (3840 × 2160)/30Hz,
2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 ×
1080/60Hz, 1600 × 1200/60Hz, 1280
× 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024
× 768/60Hz Դեկոդինգը`
նվազագույնը
H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
Ձայնագրման կետայնությունը`
նվազագույնը 12 MP/8 MP/6 MP/5
MP/4 MP/3
MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF
/2CIF/CIF/QCIF Ցանցային
ինտերֆեյսը` նվազագույնը 2 հատ

RJ-45 10/100/1000

ինքնակարգավորվող Նվազագույնը
8 կոշտ սկավառակ տեղադրելու
հնարավորությամբ, որոնցից
յուրաքանչյուրի

տարողունակությունը նվազագույնը
10 SF Խելացի (smart)

հնարավորություններ՝ Մարդու
հայտնաբերում, դեմքի

հայտնաբերում, տրանսպորտային
միջոցի հայտնաբերում, գծի

հատման հայտնաբերում,

ներխուժման հայտնաբերում,

առարկաների անհետացման

հայտնաբերում Ահազանգի I/O՝

նվազագույնը 16/4 Նվազագույնը 2

USB ինտերֆեյսի հնարավորություն

Սնուցումը՝ 100 to 240 VAC, 50 to 60

Hz, 200 W Աշխատանքային

ջերմաստիճանը՝ նվազագույնը -10

°C-ից 55 °C Մոդել տեխնիկական

հնարավորություններով համարժեք

Hikvision iDS-9632NXI-I8/16S(B)

մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա

երաշխիք Նախապատվությունը

տրվում է տեքստի հայերեն

մեկնաբանությանը Сетевой

видеорегистратор (NVR)

техническая характеристика

Видео/аудио вход Формат видео сжатия: минимум H.265/ H.265+/ H.264/ H.264+/ SVAC/ MJPEG/ MPEG4 IP-видео вход: минимум 32 канала Двусторонний аудио вход: 1 канал RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) Входная пропускная способность: минимум 320Мб/с (200Мб/с со вкл. RAID массивом) Выходная пропускная способность: минимум 256Мб/с (200Мб/с со вкл. RAID массивом) Видео/аудио выход Видео выход: минимум 2 HDMI, 2 VGA (две независимые пары) Разрешение при записи: VGA1: минимум 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц HDMI1: минимум 4K (3840 × 2160)/60 Гц, 4K (3840 × 2160)/30 Гц, 2K (2560 × 1440)/60 Гц, 1920 × 1080/60 Гц, 1600 × 1200/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц VGA2 /HDMI2: минимум 1920 × 1080/60 Гц, 1280 × 1024/60 Гц, 1280 × 720/60 Гц, 1024 × 768/60 Гц Аудио выход: минимум 2 канала, RCA (2.0Vp-p, 1 KΩ) Запись Основной поток: минимум 12Мп/8М

подсчета посетителей Фильтр ложных тревог: фильтрация ложных тревог минимум для 8 правил (пересечение линии, вторжение, вход в зону и выход из зоны) Обнаружение людей: Обнаружение людей как минимум на 16 каналах Библиотека снимков людей: минимум 4 библиотеки Кол-во фото в одной библиотеке: минимум 50.000 Кол-во общих фото в библиотек: минимум 50.000 Поиск по атрибутам, сравнение изображений на похожесть Особенности ANR: есть Локальный Smart поиск: есть Smart функции видеокамер: есть Сеть Удаленные соединения: минимум 128 Протоколы: TCP/IP, DHCP, NIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP,SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS Жесткий диск SATA: минимум 8 SATA eSATA: минимум 1 eSATA Объем: до 8ТБ каждый Тип дискового массива: RAID0, RAID1, RAID5, RAID6 и RAID1 Интерфейсы Сетевой интерфейс: 4 RJ-45 10M / 100M/ 1000M Ethernet USB-интерфейс: минимум 2 USB 2.0, 2 USB 3.0 Тревожные входы/

				<p>выходы: минимум 16/4 Общие Питание: AC220В Потребляемая мощность (без HDD): максимум 70Вт Рабочие условия: Минимум -10°С...+55°С, влажность 10% ~ 90% Модель по техническим характеристикам равнозначный модели iDS-9632NXI-I8/16S(B) Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	---