

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
12	Hikvision	Hikvision	Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 2.8-12mm	Hikvision	Ցանցային տեսախցիկ արտաքին տեխնիկական բնութագիր Պատկերը՝ 1/2.4"առաջադեմ սկան CMOS, նվազագույնը 6 ՄՊ Նվազագույն լուսավորությունը՝ Color: 0.008 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.011 Lux @ (F1.4, AGC ON) Պատկերի որսման արագությունը՝ նվազագույնը 1/3վ-ից 1/100000վ Դինամիկ տիրույթը՝ նվազագույնը 120դԲ, գիշեր ցերեկ ռեժիմի աջակցությամբ Ոսպնյակը՝ նվազագույնը 2.8 ից 12 մմ օպտիկական խոշորացման հնարավորությամբ (Motorized)

Ապերտուրան՝ Առավելագույնը F1.4  
Ինֆրակարմիր հեռավորությունը՝  
Նվազագույնը 50մ Կետայնությունը՝  
Նվազագույնը 3072 × 2048  
Հիմնական հոսքը՝ նվազագույնը 50  
Հգ: 20 կ/վ (3072\*2048, 3072 × 1728,  
2944 × 1656) 25 կ/վ (2560 × 1440,  
1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Հգ:  
20կ/վ (3072 × 2048, 3072 × 1728,  
2944 × 1656), 30կ/վ (2560 × 1440,  
1920 × 1080, 1280 × 720)  
Երկրորդային հոսք՝ նվազագույնը 50  
Հգ: 25 կ/վ (640 × 480, 640 × 360,  
320 × 240), 60 Հգ: 30 կ/վ (640 ×  
480, 640 × 360, 320 × 240) Վիդեո  
սեխմումը՝ նվազագույնը  
H.265/H.264 Վիդեո բ/ո՝  
Նվազագույնը 32կբ/վ-ից 16Մբ/վ  
Պրոտոկոլներ՝ TCP/IP, UDP, ICMP,  
HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS,  
RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP,  
SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS,  
IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS,  
WebSocket, WebSockets BLC/3D  
DNR/HLC աջակցություն  
Նվազագույնը 1 RJ45 10M/100M  
ինտերֆեյս Սնուցումը՝ 12 VDC,  
առավելագույնը 1.2 A,  
առավելագույնը 14.5W PoE: (802.3at,

42.5 V-ից 57 V), 0.5 A-ից 0.03 A,  
առավելագույնը 18 W(802.3at, 42.5V  
to 57V), 0.5A to 0.3A, max. 18W  
Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝  
նվազագույնը -30 °C-ից +60 °C  
Պաշտպանվածությունը՝  
նվազագույնը IK10 IP66 Մոդել  
տեխնիկական  
հնարավորություններով համարժեք  
Hikvision DS-2CD2665G0-IZS  
2.8-12mm մոդելին Առնվազն՝ 1  
տարվա երաշխիք  
Նախապատվությունը տրվում է  
տեքստի հայերեն  
մեկնաբանությանը Сетевая  
наружная камера техническая  
характеристика Датчик  
изображений 1/2,4-дюймовая CMOS-  
матрица с прогрессивной  
разверткой, минимум 6 МП Мин.  
Освещение цвет: 0,008 лк @ (F1.2,  
AGC вкл.), 0,011 лк @ (F1.4, AGC  
вкл.) Скорость Затвора минимум от  
1/3 с до 1/100 000 с Динамический  
диапазон минимум 120 дБ  
Объектива минимум от 2,8 до 12  
мм, моторизованный Апертура  
максимум F 1.4 ИК-Диапазон  
минимум до 50 м Разрешение

минимум 3070 x 2048 Основное  
поток минимум 50 Гц: 20 кадров в  
секунду (3072 x 2048, 3072 x 1728,  
2944 x 1656), 25 кадров в секунду  
(2560 x 1440, 1920 x 1080, 1280 x  
720), 60 Гц: 20 кадров в секунду  
(3072 x 2048, 3072 x 1728, 1 29544  
) , 30 кадров в секунду (2560 x  
1440, 1920 x 1080, 1280 x 720)  
Дополнительный поток минимум 50  
Гц: 25 кадров в секунду (640 x 480,  
640 x 360, 320 x 240), 60 Гц: 30  
кадров в секунду (640 x 480, 640 x  
360, 320 x 240) Сжатие видео  
H.265/H.264 Битрейт видео  
минимум от 32 Кбит/с до 16 Мбит/с  
Протоколы TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP,  
HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP,  
RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,  
SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP,  
Bonjour, SSL /TLS, веб-сокеты, веб-  
сокеты Интерфейс минимум 1 порт  
Ethernet RJ45 10M/100M Питание 12  
В постоянного тока, максимум 1,2  
А, максимум 14,5 Вт, PoE: (802.3at,  
от 42,5 до 57 В), от 0,5 до 0,3 А,  
максимум 18 Вт Рабочая  
температура минимум от -30 °С до  
+60 °С Защита минимум ИК10,

					<p>ИП66 Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS-2CD2665G0-IZS 2.8-12mm Гарантийный срок - минимум 1год Преимущество отдается армянскому толкованию текста</p>
--	--	--	--	--	--

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԸՃՍՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
12					