

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷՅԵՄԵՍ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
17	Hikvisio	Hikvisio	DS_2CE76HOT_ITPF S (6) DO 5(S)	Hikvisio	Արտաքին տեսախցիկի տեխնիկական բնութագիր Պատկերի ցուցիչ՝ առնվազն 5MP CMOS, 2560(H)×1944(V) Մինիմալ լուսավորություն՝ ոչ ավել 0.01 Lux@(F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR Փակակաթի ժանանակ՝ առնվազն PAL: 1/25վ մինչև 1/50,000 վ NTSC: 1/30 վ մինչև 1/50,000 վ Անկյունի ճշգրտում՝ առնվազնՊանորամ: 0-ից 360° Թեքվող՝ 0-ից 75° Ռոտացիա՝ 0-ից 360° Ոսպնյակի տեսակ՝ առնվազն 6 մմ ֆիքսված Կիզակետային երկարություն՝ առնվազն հորիզոնականդիտման

անկյուն 57.1° Ուղղահայաց դիտման
անկյուն՝ 43.1° Անկյունագծային
դիտման անկյուն՝ 72.5° Կադրի
հաճախականություն TVI՝ առնվազն
5MP@20fps, 4MP@30fps,
4MP@25fps, 1080P@30fps,
1080P@25fps CVI: առնվազն
4MP@30fps, 4MP@25fps AHD:
առնվազն 5MP@20fps, 4MP@30fps,
4MP@25fps Հոսանքի սնուցում՝ 12
VDC Պատկերի պարամետրերի
անջատիչ՝ առնվազն STD/HIGH-SAT
Վիդեո ելք փոխարկվող՝ առնվազն
TVI/AHD/CVI/CVBS Աշխատանքային
ջերմաստիճան՝ առնվազն -40 °C-ից
60 °C Խոնավություն՝ առնվազն 90%
առանց գոլրշապատման IR
միջակայք՝ առնվազն 20մ, առնվազն
թվային լայն դիսամիկ տիրույթ Մոդել
տեխնիկական
հնարավորություններով համարժեք
DS_2CE76HOT_ITPFS (6) DO 5(S)
մոդելին Առնվազն՝ 1 տարվա
երաշխիք Նախապատվությունը
տրվում է տեքստի հայերեն
մեկնաբանությանը Камера
наружного наблюдения
технические характеристики
датчик изображения минимум 5 МП

CMOS, 2560(Г)×1944(В)
минимальная освещенность
минимум 0,01 люкс@(F1.2, AGCON),
0 люкс с ИК спуск затвора минимум
PAL. От 1/25 с до 1/50 000 с NTSC.
От 1/30 с до 1/50 000 с регулировка
угла минимум Рапогата. от 0 до
360° наклоняемый. от 0 до 75°
вращение. от 0 до 360° тип
объектива минимум 6 мм с
фиксированным фокусным
расстоянием угол обзора по
горизонтали минимум 57,1° угол
обзора по вертикали 43,1° угол
обзора по диагонали. 72,5° частота
кадровTVI: минимум 5MP@20fps,
4MP@30fps, 4MP@25fps,
1080P@30fps, 1080P@25fps CVI:
минимум 4MP@30fps, 4MP@25fps
AHD: минимум 5MP@20fps,
4MP@30fps, 4MP@25fps блок
питания 12 В постоянного тока
переключатель параметров
изображения минимум STD/HIGH-
SAT переключаемый видеовыход
минимум TVI/AHD/CVI/CVBS рабочая
температура от -40 °С до 60 °С
влажность минимум 90% без
запотевания ИК-диапазон минимум

				20 м цифровой широкий минимум динамический диапазон Модель по техническим характеристикам равнозначный модели Hikvision DS_2CE10HFT_(3.6) ADjj 5COLORVU Гарантийный срок - минимум 1 год Преимущество отдается армянскому толкованию текста
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԷՅԷՄԷՍ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/ՏԵԽՆԻԿԱ նի՞ յի՞ նախապես ներկայացնում է ամբողջական նկարագրություն առաջարկվող ապրանքի:

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
17					