

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

TN-LIDER LLC-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-28/23 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
8	<p>Հրդեհային-կրակի, պայթյունակայուն, - երկլարային միացման սխեմայով, - ուլտրամանուշակագույն ճառագայթամար, - ալիքի երկարության միջակայքը 165նմ ÷ 200նմ: Պայթունակայունության աստիճանը 1ExdIICT6/T5 համաձայն՝ ГOCT 14254-96-ի, ազդասարքի կորպուսի պաշտպանության աստիճանը IP66: Ազդասարքի կլիմատիկական տիպը УХЛ1 Л համաձայն՝ ГOCT 14254-96-ի: Ազդասարքի կազմվածքը թույլ է տալիս հորիզոնական և ուղղահայաց դիրքերով մոնտաժում: Ազդասարքի սնուցումը իրականացվում է հրդեհային ազդանշանային շլեյֆից՝ 12-30Վ: Աշխատած վիճակում ազդասարքի հոսանքը՝ 30մԱ, իսկ լարումը 8Վ: Ազդասարքի աշխատելու դեպքում նրա ելքային ազդանշանը պահպանվում է կրակի ճառագայթման ազդեցությունը դադարելու դեպքում: Սնուցման 12Վ լարման, ազդասարքի երկլարային միացման դեպքում հերթապահ ռեժիմում սնուցման հոսանքը կազմում է 0.3մԱ: Հակադարձ բևեռականությամբ լարման սնուցման դեպքում հերթապահ հոսանքը 8մԱ: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ -30°C ÷ + 45°C: Օդի առավելագույն թույլատրելի հարաբերական խոնավությունը + 40°C ջերմության դեպքում 90%: Ազդասարքի տեսանելիության անկյունը՝ 90°: Չափերը 120x120x100մմ, քաշը 1,1կգ, միջին աշխատանքային ժամկետը 10 տարի: Կորպուսը պատված է անտիստատիկ պոլիմերա-էպոքսիդային նյութով: Ազդասարքի էլեկտրական հոսանքով հոսանքահարվելուց պաշտպանության աստիճանը՝ II համաձայն՝ ГOCT 12.2.007.0-75-ի:</p>

