

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ հնսայթ ՍՊԸ-ն ԵԹ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>2 37421210/2/ Բակային մարզասարք /Հենասարք՝ ներքև կռանալով մեջքի մկանների մարզումների համար/ Արտաքին չափերը ստատիկ դիրքում Երկարություն, մմ (±20 մմ) 973 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 710 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 871 Կառուցվածքը՝ Անկերային բոլտեր, 4 հատ Մարզիչ, 1 հատ Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՏ Ք 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարզասարքը մետաղական կառուցվածք է, որը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային մարմնից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից: Ամբողջ կառուցվածքը փոխկապակցված է իրար պողպատե</p>

6x12 գամերով: Բաղկացած է հարթակից, առջևի, հետևի, 2 կողերի մետաղյա թիթեղներից, վերին դարակից, երկու ամրակներից: Հիմքը պատրաստված է 2- 4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 681x260 (±20 մմ) -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200 (±20 մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 32 (±2 մմ) տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17(±7 մմ) տրամագծով: Ծնկների համար նախատեսված ամրակը պատրաստված է երկու խողովակից՝ 76 (±10 մմ) տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, 420(±20 մմ) երկարությամբ և 38-42 մմ տրամագծով և 2-2,8 մմ պատի հաստությամբ, 310(±20 մմ) երկարությամբ, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրի վրա: Առնվազն 2-2,5 մմ թիթեղից պատրաստված ներդիրը պատրաստված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ կռումից հետո 95x37 (±15 մմ) չափերով և 392(±20 մմ) երկարությամբ: Ներդիրի կողքի թեքված կողերի վրա 6 հատ անցք կա, յուրաքանչյուր կողի վրա երեք անցք՝ 6,3 (±1,5 մմ) տրամագծով մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Առջևի հատվածը, որը պատրաստված է առնվազն 2,5 մմ թիթեղից, Ո-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո պետք է առնվազն 707x95x76,5 մմ (±20 մմ) լինեն: Պրոֆիլը երկու եզրից թեքված է երկու տեղում՝ 158 (±2) աստիճան եզրից 87(±10 մմ) հեռավորության վրա և 120 (±2) աստիճան դեպի ներս՝ մյուս եզրից առնվազն 46(±4 մմ) հեռավորության վրա: Միացման մասն ունի 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով անցքեր 19 հատ: Կողքի պատը պատրաստված է 2-2,5 մմ պողպատե թիթեղից: Չափերը 626x687 մմ (±20 մմ) -ից ոչ պակաս: Կողային պատին 6,3 (±1,5 մմ) տրամագծով 21 անցք կա: Ներքևի կողային պատն ունի հարթակին կցելու համար ուղղանկյուն կոնֆիգուրացիա, այն ընդլայնվում է վերևից, կողմերից մեկը երկարաձգված է: Բռնակը պատրաստված է 26(±2 մմ) տրամագծով և 2- 2,8 մմ պատի հաստությամբ խողովակից, որը կռելուց հետո ունի 412x134 (±20 մմ) չափեր: Խողովակը թեքված է 50(±10 մմ) ճկման շառավղով 150(±2) աստիճանի անկյան տակ, ուղիղ հատվածները 200 (±20 մմ) են: Այն կողմում, որը եռակցված է կողոսկրին, խողովակը սեղմվում է 25(±5 մմ) տրամագծով 55 և 20 մմ հատվածներով: Վերին դարակը պատրաստված է Ո-աձև պրոֆիլի տեսքով՝ 591x95x167 (±20 մմ) չափերով 2- 2,5 մմ հաստությամբ թիթեղից: Պրոֆիլը թեքված է 134(±2) աստիճանով՝ եզրից՝ 439(±20 մմ) հեռավորության վրա: Վերևի հատվածը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ թիթեղից, բաց Ո-աձև պրոֆիլ է՝ թեքվելուց հետո 492x209x38 (±20 մմ) չափերով: Մարգասարքի նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 269x330 (±20 մմ)-ից ոչ պակաս, 24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20 (±5 մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ 3(±1 մմ) : Անկերային հեղուսը առնվազն 12 (±2 մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60 (±10 մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300(±20 մմ) չափերով և 50 (±5 մմ) թեքված մասով: հատ 280000 560000 2 Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի նշված հասցեներում 2023 թվականի հուլիսի

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Спорт Инсайт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	