

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ հնսայթ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
3	<p>3 37421210/6/ Բակային մարգասարք /Հենասարք՝ որովայնի մկանների մարզման պրեսսի համար/ Արտաքին չափերը ստատիկ դիրքում՝ Երկարություն, մմ (±20 մմ) 1041 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 464 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 585 Կառուցվածքը՝ Անկերային բոլտեր, 4 հատ Մարգասարք, 1 հատ Բակային մարգասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն:</p> <p>Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարգասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԳՕՇ Ք 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարգասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարգասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարգասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Մարգասարքի մետաղական հիմքը բաղկացած է հարթակից, թիթեղային կողքերից, ծնկների և ոտքերի ամրակներից: Ամբողջ կառուցվածքը միացած է իրար պողպատե 6x12 գամերով: Հիմքը</p>

պատրաստված է 2-4 մմ հաստությամբ պողպատե թերթից: Հիմքի չափերը ծռվելուց հետո 681x260 (±20 մմ) -ից ոչ պակաս են: Պլատֆորմի վրա կան անցքեր 617x200(±20 մմ) հեռավորության վրա: Առջևի վերին մակերեսի վրա անցքեր են արվում 30-32 մմ տրամագծով, ստորին մակերևույթի վրա՝ 17(±3 մմ) տրամագծով: Ոտքերի ամրակը պատրաստված է առնվազն 76 (±4 մմ) տրամագծով և 2 մմ պատի հաստությամբ, 420(±20 մմ) երկարությամբ երկու խողովակներից, որոնք եռակցված են երկու կողմից թեքված ներդիրին: 2-2,5 մմ թերթիկից ներդիրը պատրաստված է Ո-աձև տեսքով՝ 95x37(±10 մմ) թեքվելուց հետո և 287(±10 մմ) երկարությամբ չափերով: Ներդիրն ունի 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով 6 անցք՝ մարգասարքի պատերին ամրացնելու համար: Ներդիրը տեղակայված է խողովակների մեջտեղում: Հետևի հատվածը, որը պատրաստված է առնվազն 2-2,5 մմ թիթեղից, որի չափերը կռելուց հետո 363x95x85,5(±20 մմ) են: Այն թեքված է 132 (±2) աստիճանով՝ եզրից 292(±20 մմ) հեռավորության վրա: Միացման մասում ունի 6,3 (±1,5 մմ) տրամագծով անցքեր՝ 13 հատ: Այտը պատրաստված է առնվազն 2- 2,5 մմ պողպատե թերթիկի տեսքով, որը կտրված է կողքից սիմուլյատորի եզրագծի տեսքով և վերին մասում ունի թեքություններ՝ Նստատեղերը ամրացնելու համար: Չափերը ծռվելուց հետո ոչ պակաս, քան 878x453x32,5 (±10 մմ) է: Պրոֆիլն ունի 22 անցք՝ 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով: Վերըի մասը պետք է պատրաստված լինի առնվազն 722x95x20 (±10 մմ) չափսերով՝ 2- 2,5 մմ հաստությամբ թերթիկից: Երկու թեքված դարակների վրա՝ 6,3(±1,5 մմ) անցքեր: Առջևի թիթեղյա հատվածը, որը պատրաստված է 2-2,5 մմ մետաղյա թիթեղից, բաց Ո-աձև պրոֆիլ է, որի չափերը կռելուց հետո պետք է լինեն 323x95x136 (±20 մմ): Պրոֆիլը թեքված է 105(±5) աստիճանով եզրից 272(±20 մմ) հեռավորության վրա: Միանալու մասում ունի 6,3(±1,5 մմ) տրամագծով անցքեր 13 հատ: Մարգասարքի Նստատեղը պետք է լինի պլաստմասե, կլորացված անկյուններով: Նստատեղերի չափերը պետք է լինեն 269x330 (±20 մմ)-ից ոչ պակաս, 22-24,5 մմ-ից ոչ պակաս բարձրությամբ: Վերին եզրի մակերեսի կլորացման շառավիղը 20(±5 մմ) է, ստորին եզրի կլորացման շառավիղը՝ առնվազն 1,5- 3 մմ: Անկերային հեղուսը 12(±2 մմ) տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60(±5 մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակը ծռված վիճակում՝ 300 (±20 մմ) չափսերով և ն 50 (±10 մմ) թեքված մասով: հատ 255000 765000 3 Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի նշված հասցեներում 2023 թվականի հուլիսի 31-ը ներառյալ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Спорт Инсайт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
3	