

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սպորտ հնսայթ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/50 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>4 37421210/4/ Բակային մարզասարք /Թվիսթեր/ Արտաքին չափերը՝ ստատիկ դիրքում Երկարություն, մմ (±20 մմ) 890 Լայնություն, մմ (±20 մմ) 632 Բարձրություն, մմ (±20 մմ) 1549 Կառուցվածքը՝ Անկերային բոլտեր, 4 հատ Հիմք, 1 հատ Բռնակ, 1 հատ Պտտվող պատվանդան՝ 1 հատ Բակային մարզասարքը պետք է լինի ամուր կառուցվածք, որն ապահովում բացօթյա տարածքում անվտանգ սպորտի զբաղվելու հնարավորություն: Կառուցվածքը պետք է լինի բարձր հակահարվածային և հակատատանումային: Հագուստի և մարմնի մասերի վնասվածքներից խուսափելու համար մարզասարքը պետք է նախագծված և արտադրված լինի ԴՕՇՏ P 57538-2017-ի պահանջներին համապատասխան կամ համարժեք: Մարզասարքը անկերային բոլտերով պետք է ամրանա բետոնապատ տարածքին, բոլոր բոլտերը անվտանգության տեսանկյունից ելնելով պետք է փակվեն պլաստիկ փականներով: Մարզասարքը պետք է լինի հակավանդալային: Կառուցվածքում օգտագործվող խողովակների դուրս ցցված և հասանելի ծայրերը, եթե այդպիսիք կան, պետք է փակվեն պլաստիկ հակավանդալային խցաններով: Կառույցի բոլոր մետաղական մասերը պետք է ներկված լինեն պոլիմերային փոշու էմալով, ինչը կանխում է մետաղի կոռոզիան: Անկերային բոլտերը պետք է լինեն ցինկապատ: Մարզասարքը պետք է հագեցած լինի տեղեկատվական ցուցանակով, որը պետք է պարունակի տեղեկատվություն արտադրողի, արտադրության ամսվա և տարվա, արտադրանքի նշանակման, մարզվողի տարիքային, քաշային և հասակի սահմանափակումների մասին: Պտտվող պատվանդանը բաղկացած է ՝ հենարանից և երկու իրար կցվող մակերեսից: Հենվելու սկավառակը բաղկացած է առնվազն 4 մմ հաստությամբ և 280x280 (±20մմ) չափերով մետաղական թիթեղից: 32- 34 մմ տրամագծով և</p>

առնվազն 116 (± 10 մմ) երկարությամբ շրջանագծի առանցքը եռակցվում է հենակետին: Աջակցող մարմինը բաղկացած է եզրից, որը պատրաստված է առնվազն 2- 4 մմ հաստությամբ և 120x120 (± 10 մմ) չափսերով թիթեղից, որին եռակցված է թև, 60 (± 10 մմ) տրամագծով խողովակից և պատից: Հաստությունը 4-8 մմ և երկարությունը 87 (± 10 մմ): Սկավառակը մարմնին ամրացվում է առանցքակալների և պահող օղակների օգնությամբ: Ուտքի հենարանը պետք է պատրաստված լինի պլաստմասից, դիզայնը կլորացված անկյուններով ուղղանկյունի է, անկյուններում կլորացման շառավիղը առնվազն 35(± 5 մմ) է: Աջակցման չափերը ոչ պակաս, քան 380x150 (± 10 մմ), բարձրությունը ոչ պակաս, քան 35(± 10 մմ): Հենարանն ունի բամպերներ՝ ուտքերի սայթաքմանը հակազդելու համար, բամպերների բարձրությունը 8-12 մմ է, բամպերները պատրաստված են 3 եզրից, մի ծայրը գերծ է բամպերից, ունի բացվածք՝ 130(± 10 մմ) երկարությամբ: Հենարանի առջևի մակերեսը ունի 0,2-0,5 մմ բարձրության վրա դուրս ցցված հատուկ նախշ, ինչը հնարավորություն է տալիս ապահովել օգտագործողի կայուն դիրքը սիմուլյատորի վրա: Ձողի դիզայնը ներառում է 4 M8 ընկույզ, որոնք ներկառուցված են ձողի կառուցվածքի մեջ և պատրաստվում են ձողի պատրաստման ժամանակ՝ ձուլման միջոցով: Բռնակը խողովակի և թերթիկի եռակցված կոնստրուկցիա է: Բռնակի հիմքը խողովակ է: Այն պատրաստված է առնվազն 38-42 մմ տրամագծով և առնվազն 2-2,8 մմ պատի հաստությամբ և 656 (± 20 մմ) երկարությամբ խողովակից: Խողովակը թեքված է L-աձև: Առաջին ուղիղ հատվածը ունի 60 (± 10 մմ) երկարություն, այնուհետև թեքվում է 90 աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատվածը՝ 120 (± 10 մմ), այնուհետև կրկին թեքություն 130(± 5) աստիճան անկյան տակ և ուղիղ հատված 180(± 10 մմ): Երկրորդ թեքումը կառուցվում է մի հարթությունում, որը գտնվում է առաջին թեքության հարթության նկատմամբ 97(± 2)աստիճան անկյան տակ: Բռնակին եռակցված է առնվազն 146x108 (± 10 մմ) չափսերով եզր՝ պատրաստված առնվազն 4-6 մմ հաստությամբ մետաղական թերթիկից: Կցաշուրթն ունի 4 անցք՝ առնվազն 120 մմ և 84 մմ (± 10 մմ) հեռավորությունների վրա: Բռնակի ընդհանուր չափը առնվազն 480x230x323 (± 20 մմ) է: Անկերային հեղյուսը 8-12 մմ տրամագծով պողպատե շրջանակից պատրաստված արտադրանք է, 60(± 10 մմ) երկարությամբ պարուրավոր մասով: Խարիսխի պտուտակ ծոված վիճակում՝ 300 (± 20 մմ) չափսերով և առնվազն 50(± 10 մմ) թեքված մասով: հատ 329000 658000 2 Արաբկիր վարչական շրջանի աշխատակազմի ղեկավարի նշված հասցեներում 2023 թվականի հուլիսի 31-ը ներառյալ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Спорт Инсайт в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПДР-23/50 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	