

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմոնր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀԱՅՏ N ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	Milltronics Multiranger 100	Milltronics	Multiranger 100	Milltronics USA, Inc.	Մակարդակաչափերի կառավարման սարք Milltronics multiranger 100 Ելքային ազդա -նշան 4-20mA և 0-20mA: Չափման տիրույթ՝0.3-15m , աշխ ջերմ՝ -50 ... +150 °C: Չափսեր՝ 240x97x198mm, Մուտքային լարում՝ 100 ... 230 V AC ± 15 %, 50-60 Hz, 36 VA (17 W) կոնտակտների քանակ՝36, կոնտակտների նոմինալ պարամետրները՝ 5A, 250V AC, 12-30 V DC (20 W): ՊաշտպանությունIP65: Կոմունիկացիա՝ RS 232 with Modbus RTU or ASCII via RJ-11 connector RS 485 with Modbus RTU or ASCII via

					terminal strips Optional: SmartLinx cards for PROFIBUS DP DeviceNet
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2023 N 5244-ЕДЦДТДР-23/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	Milltronics Multiranger 100	Milltronics	Multiranger 100	Milltronics USA, Inc.	Устройство управления измерителем уровня Milltronics multiranger 100 Выходной сигнал 4-20мА и 0-20мА. Диапазон измерения: 0,3-15м, рабочая температура: -50...+150°С. Габаритные размеры: 240x97x198 мм, Входное напряжение: 100...230 В переменного тока ± 15 %, 50-60 Гц, 36 ВА (17 Вт) количество контактов: 36, номинальные параметры контактов: 5А, 250 В переменного тока, 12-30 В постоянного тока (20 Вт). Защита IP65. Связь: RS 232 с Modbus RTU

				или ASCII через разъем RJ-11 RS 485 с Modbus RTU или ASCII через клеммные колодки Дополнительно. Карты SmartLinx для PROFIBUS DP DeviceNet
--	--	--	--	--