

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էլլիպս ՋիԵյ ՍՊԸ-ն ՀՀԱՄՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/06 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>ՀՀ Արարատի մարզի Վեդի քաղաքի Թումանյան-Կասյան փողոցների խաչմերուկը լուսացույցով կահավորելու համար անհրաժեշտ են՝ Լուսացույց տրանսպորտային երկկողմանի - 4հատ Տեխնիկական պարամետրերը ГОСТ.P 52289-2004, ГОСТ.P 52282-2004 փոշու և խոնավության անվտանգությունը IP 64 ГОСТ 14254-96 Կմախքի նյութը՝ անոդացված ալյումին, Ապակին՝ կոր, հակաշողքային լաքապատ չկոտրվող, ակրիլային, Լուսացույցի չափերը՝ 1150*400*120մմ, (շեղումը՝ +/- 10սմ): Առանցքի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ., Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը՝ 300մմ, առանց կազիրոգի, Յուրաքանչյուր լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը՝ ոչ պակաս 300հատ, 1լուսադիոդի վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը՝ • Կարմիր և դեղին ազդանշան՝ ոչ ավել 4հատ • Կանաչ ազդանշան՝ ոչ ավել 3հատ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս 60աստ., Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ 100մ, Միջին ծառայության կյանքը՝ 10-15տարի, Պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 1տարի, Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 1տարի, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 40 + 60 0C, Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ, Հզորությունը՝ 24վատտ: Գոյություն ունեցող հին լուսացույցները փոխարինվելու են նորերով: Լուսացույցի հենասյուներն առկա են: Լուսացույցների առաքումն ու տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Վեդի համայնքի Թումանյան-Կասյան փողոցների խաչմերուկը լուսացույցներով կահավորելու համար անհրաժեշտ են՝ Մալուխ 12. 0,5մմ - 250մետր Մալուխ 2. 0,75մմ - 20մետր Երթևեկության լուսադիոդային լուսացույցը հանդիսանում է ինտելեկտուալ ցուցատախտակով մի սարքավորում, որը ի վիճակի է ինքնուրույն հաշվարկել կարմիր և կանաչ ազդանշանների տեվողությունը</p>

լուսացույցի աշխատանքային 1-2 շրջափուլի ընթացքում և կատարել հետհաշվարկ: ՀՀ -ում համապատասխանության հավաստագրի առկայություն և որակի հավաստագիր Լուսացույց հետիոտնային -8հատ Լուսացույցի տեխնիկական պարամետրերը լինեն ԳՕՍՏ.Ռ 52289-2004 և ԳՕՍՏ.Ռ 52282-2004 համապատասխան, փոշու և խոնավության անվտանգությունը՝ IP64 ԳՕՍՏ 14254-96 համապատասխան: Կմախքի նյութը՝ անողացված ալյումին, Կմախքի գույնը՝ սև, մոխրագույն, Ապակին՝ կոր, հակաշողքային լաքապատ չկոտրվող, ակրիլային, Լուսացույցի չափերը՝ 600\*350\*100մմ, (շեղումը՝ +/- 10սմ/ Առանցքի շուրջ պտույտը՝ 180 աստ., Ապերտուրայի լուսային տրամագիծը՝ 200մմ, առանց կազիրոգի, Յուրաքանչյուր լուսատախտակի լուսադիոդների քանակը՝ ոչ պակաս 200հատ, 1լուսադիոդի վնասվելիս չվառվող լուսադիոդների քանակը՝ Կարմիր և դեղին ազդանշան՝ ոչ ավել 4հատ • Կանաչ ազդանշան՝ ոչ ավել 3հատ Լուսանշանի դիտարկման անկյունը՝ ոչ պակաս 50աստ., Լուսանշանի դիտարկման հեռավորությունը՝ 80մ, Միջին ծառայության կյանքը՝ 10-15տարի, Պահպանման երաշխիքային ժամկետը՝ 1տարի, Երաշխիքային ծառայության ժամկետը՝ 1տարի, Աշխատանքային ջերմաստիճանի միջակայքը՝ - 40 + 60 0C, Մատակարարման լարման միջակայքը՝ 110-ից 250 վ, Հզորությունը՝ 7 վատտ: Գոյություն ունեցող հին լուսացույցները փոխարինվելու են նորերով: Լուսացույցի հենասյուներն առկա են: : ՀՀ -ում համապատասխանության հավաստագրի առկայություն և որակի հավաստագիր Լուսացույցների առաքումն ու տեղադրումը կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ελληνική Δημοκρατία в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 220042-ΕΠΔΥΠ2Ρ-23/06 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	