ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷԼՍԻՍԹԵՄՍՊՐՈ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023-L-43 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Alto,LD Systems LD Systems ,AMC	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	ԱՄՆ,Գերմանիա,Լիտվա	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ / Live 1604, Alto,ԱՄՆ/– Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներ), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ ՝ փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սոլո գործառույթներ, հագեցված է 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR,

						հավասարակշռված / անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր: Ականջակալների ելք ՝ անկախ մակարդակի կարգավորմամբ, փոխարկվող ֆանտոմային հզորություն: Կոնֆերանս խոսափող իր տակդիրով՝ 14 հատ/ D 1015 CMB + CM, LD Systems ,Գերմանիա/ – Խոսափողի մետաղական տակդիրը՝ ապահովում է խոսափողի հուսալի և ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ վերին կողմում և 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ ետնամասում: Խոսափողը ապահովված է՝ բարակ և ճկուն դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր զգայուն և միակողմանի կոնդենսատորի տարրով: Հաճախականությունը՝50Հց- 20000 Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250 Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային սնուցումը՝ 9 - 52v, հագեցված՝ 3 բևեռ XLR խոսափողի մուտքով: Հոսանքի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ/ XS 200, LD Systems ,Գերմանիա– Հոսանքի ուժեղացուցիչը ապահովում է՝ 100 Վտ հզորություն, պաշտպանված է ՝ կարճ միացումից, մշտական հոսանքից,

						գերտաքացումից և ծանրաբեռնվածությունից: Հագեցված է՝ XLR, RCA և jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հագեցած ՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը ՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հագեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ / Viva 3 502 White , AMC ,Լիտվա/–

					Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հց – 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%: Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ: Պահանջվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, համապատասխանեն նշված տեխնիկական բնութագրերին: Առնվազն 1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭЛСИСТЕМСПРО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐՔ/2023-L-43 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Alto,LD Systems LD Systems ,AMC	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	Live 1604,D 1015 CMB + CM,XS 200,Viva 3 502 White	ԱՄՆ,Գերմանիա,Լիտվա	16 ալիքային վահանակ՝ 1 հատ / Live 1604, Alto,ԱՄՆ/– Վահանակը ունի 10 XLR մուտքեր՝ DNA(TM միկրոֆոնային նախադրյալներ), դինամիկ սեղմում՝ (1-6 ալիքներ), 3-գծային հավասարիչ ՝ փոփոխական միջին հաճախականություն, 4 aux հաղորդիչ, միացնելուց առաջ / հետո 1+2 60 մմ ֆեյդերներ խլացման և PFL/AFL սոլո գործառույթներ, հագեցված է 100 Alesis DSP էֆեկտներով, USB աուդիո միացում՝ մակարդակների կարգավորմամբ, հավասարակշռված XLR,

						հավասարակշռված / անհավասարակշիռ 1/4 ելքեր: Ականջակալների ելք ՝ անկախ մակարդակի կարգավորմամբ, փոխարկվող ֆանտոմային հզորություն: Կոնֆերանս խոսափող իր տակդիրով՝ 14 հատ/ D 1015 CMB + CM, LD Systems ,Գերմանիա/ – Խոսափողի մետաղական տակդիրը՝ ապահովում է խոսափողի հուսալի և ճկուն դիրքավորում, 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ վերին կողմում և 3-բևեռ ունեցող XLR միակցիչ ետնամասում: Խոսափողը ապահովված է՝ բարակ և ճկուն դիզայնով, պրոֆեսիոնալ, բարձր զգայուն և միակողմանի կոնդենսատորի տարրով: Հաճախականությունը՝50Հց- 20000 Հց, կարդիոիդ ուղղվածությամբ, 250 Օմ դիմադրությամբ: Ֆանտոմային սնուցումը՝ 9 - 52v, հագեցված՝ 3 բևեռ XLR խոսափողի մուտքով: Հոսանքի ուժեղացուցիչ՝ 1 հատ/ XS 200, LD Systems ,Գերմանիա– Հոսանքի ուժեղացուցիչը ապահովում է՝ 100 Վտ հզորություն, պաշտպանված է ՝ կարճ միացումից, մշտական հոսանքից,

						գերտաքացումից և ծանրաբեռնվածությունից: Հագեցված է՝ XLR, RCA և jack մուտքի միակցիչներով՝ Speakon համատեղելի վարդակներով և պտուտակային տերմինալներով որպես ելքեր: Գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 4 օմ-ով) 2 x 100 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ) 2 x 50 Վտ, գնահատված ելքային հզորությունը՝ (1 կՀց 8 Օմ, կամուրջ) 200 Վտ, հագեցած ՝ D դասի ելքային սխեմայով, հաճախականությունը՝ 20-20000 Հց, ընդհանուր ներդաշնակ աղավաղումը՝ (THD) « 0.1 %, մուտքային զգայունությունը ՝ 0.77 V / 1.1 v / 1.4 V (անցած) v, հագեցված՝ 2 գծային մուտքերով, գծային մուտքային միակցիչներով՝ 6.3 մմ , RCA 2 բարձրախոսի ելքերով, որոնք համատեղելի են Speakon-ի հետ, տերմինալային բլոկներով: Էլեկտրաէներգիայի սպառումը՝ 240Վտ ±5%, աշխատանքային լարման՝ 115V AC / 230V AC (անջատիչ): Պատին ամրացվող բարձրախոս՝ 1 հատ / Viva 3 502 White , AMC ,Լիտվա/–

					Բարձրախոսի հզորությունը՝ 25 Վտ (8 Օմ), տրանսֆորմատորային հոսանքի ելքեր՝ 15 Վտ - 7,5 Վտ - 3 Վտ - (8 Օմ), զգայունություն՝ 87 դբ (1 Վտ/ 1 մ), հաճախականություն՝ 150 Հց – 20 կՀց-ից, չափսերը՝ 200 մմ x 113 մմ x 133 մմ ±10%: Համապատասխան անհրաժեշտ միացման մալուխներ, դետալներ և աշխատանք՝ 1 հատ: Պահանջվող սարքավորումները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված, համապատասխանեն նշված տեխնիկական բնութագրերին: Առնվազն 1/մեկ/ տարի երաշխիքային սպասարկում: