

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ստեպ Լոջիկ ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Lenovo	Lenovo	ThinkSystem SR635 V3	Lenovo Group Limited	Սերվեր- ThinkSystem SR635 V3 Ռաք պահարանում տեղադրելու համար 1U շասսի, հնարավորություն ունի դիմացից Մինչև 8 x 2.5" hot plug SAS/SATA սկավառակներ, Պրոցեսորների քանակը առնվազն 1 հատ ThinkSystem AMD EPYC 9334 32C 210W 2.7GHz Processor հզորությունը 210Կտ: 57416 Dual Port 10 GbE SFP+ Network LOM Mezz Card սալիկ կամ համարժեք հնարավորությամբ Օպերատիվ հիշողությունը 32GB TruDDR5 4800MHz (2Rx8) RDIMM-A SSD սկավառակ 4 հատ 3.84TB SSD SATA

Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-
plug AG Drive, 1 DWPD
Համապատասխան Hardware Raid
Controller, որը նախատեսված է
բոլոր դիսկերը միարժամանակ
տեղադրված ժամանակ օգտագործելու
H740P RAID Controller, 8GB NV
Cache, Mini card կամ համարժեք
Լան ադապտեր Broadcom 57416
Dual Port 10GbE BASE-T Adapter
Հոսանքի սնուցման աղբյուրները
պետք է լինեն 2 հատ 750W
արտադրողի կողմից համատեղելի
տեխնիկական կոնֆիգուրացիայի
համար, և աշխատանքային
ժամանակ փոխարինման
հնարավորությամբ Hot-plug:
Սերվերը իր կոմպլետավորման հետ
նարառում է բոլոր լարերը, և
համակցող սարքավորումները
Համատեղելի է օպերացիոն
համակարգերի հետ ինչպիսիք են՝
Canonical® Ubuntu® Server LTS
Citrix® Hypervisor® Microsoft®
Windows Server® with Hyper-V Red
Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux
Enterprise Server VMware® ESXi®
Հավելյալ միացությունների և
պորտերի բնիկների մինիմալ

առկայություն՝ միացումներ: Ցանցի կարգավորումներ. 2 x 1GbE 2 x 10GbE BT 2 x 10GbE SFP+ 2 x 25GbE SFP28 Առջևի միացումներ. 1 x Dedicated iDRAC direct micro-USB 1 x USB 2.0 1 x Video Հետևի միացումներ. 2 x 1GbE 1 x Dedicated iDRAC network port 1 x Serial 2 x USB 3.0 1 x Video Սլոտներ: PCIe Up to 2: 1 x Gen3 slot (1 x16) 1 x Gen4 slot (1 x16) Վիդեո քարտ. 1 x VGA միակցիչ 2 x 1 GbE LOM i 1 x OCP 3.0 Հեռակառավարման համակարգ iLO Անվտանգություն Cryptographically signed firmware Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust System Lockdown TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 optional AMD Secure Memory Encryption (SME) AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում առկա 2 պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի առկայություն (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս

					<p>տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում կտրամադրվի նաև MAF: Բոլոր ապրանքները նոր են և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Стэп Лоджик в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Lenovo	Lenovo	ThinkSystem SR635 V3	Lenovo Group Limited	Սերվեր- ThinkSystem SR635 V3 Ռաք պահարանում տեղադրելու համար 1U շասսի, հնարավորություն ունի դիմացից Մինչև 8 x 2.5" hot plug SAS/SATA սկավառակներ, Պրոցեսորների քանակը առնվազն 1 հատ ThinkSystem AMD EPYC 9334 32C 210W 2.7GHz Processor հզորությունը 210Կտ: 57416 Dual Port 10 GbE SFP+ Network LOM Mezz Card սալիկ կամ համարժեք հնարավորությամբ Օպերատիվ հիշողությունը 32GB TruDDR5 4800MHz (2Rx8) RDIMM-A SSD սկավառակ 4 հատ 3.84TB SSD SATA

Read Intensive 6Gbps 512 2.5in Hot-plug AG Drive, 1 DWPD
Համապատասխան Hardware Raid Controller, որը նախատեսված է բոլոր դիսկերը միարժամանակ տեղադրված ժամանակ օգտագործելու համար:
H740P RAID Controller, 8GB NV Cache, Mini card կամ համարժեք
Լան ադապտեր Broadcom 57416 Dual Port 10GbE BASE-T Adapter
Հոսանքի սնուցման աղբյուրները պետք է լինեն 2 հատ 750W արտադրողի կողմից համատեղելի տեխնիկական կոնֆիգուրացիայի համար, և աշխատանքային ժամանակ փոխարինման հնարավորությամբ Hot-plug:
Սերվերը իր կոմպլետավորման հետ նարառում է բոլոր լարերը, և համակցող սարքավորումները Համատեղելի է օպերացիոն համակարգերի հետ ինչպիսիք են՝ Canonical® Ubuntu® Server LTS Citrix® Hypervisor® Microsoft® Windows Server® with Hyper-V Red Hat® Enterprise Linux SUSE® Linux Enterprise Server VMware® ESXi®
Հավելյալ միացությունների և պորտերի բնիկների միևնույն

առկայություն՝ միացումներ: Ցանցի կարգավորումներ. 2 x 1GbE 2 x 10GbE BT 2 x 10GbE SFP+ 2 x 25GbE SFP28 Առջևի միացումներ. 1 x Dedicated iDRAC direct micro-USB 1 x USB 2.0 1 x Video Հետևի միացումներ. 2 x 1GbE 1 x Dedicated iDRAC network port 1 x Serial 2 x USB 3.0 1 x Video Սլոտներ: PCIe Up to 2: 1 x Gen3 slot (1 x16) 1 x Gen4 slot (1 x16) Վիդեո քարտ. 1 x VGA միակցիչ 2 x 1 GbE LOM i 1 x OCP 3.0 Հեռակառավարման համակարգ iLO Անվտանգություն Cryptographically signed firmware Secure Boot Secure Erase Silicon Root of Trust System Lockdown TPM 1.2/2.0, TCM 2.0 optional AMD Secure Memory Encryption (SME) AMD Secure Encrypted Virtualization (SEV) Երաշխիքային ժամկետը 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում արտադրողի ՀՀ-ում առկա 2 պաշտոնական սպասարկման կենտրոնի առկայություն (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս

					<p>տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները) Մատակարարման փուլում կտրամադրվի նաև MAF: Բոլոր ապրանքները նոր են և չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	--	--