

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԻՄՊԵՔՍ» ՍՊԸ-ն ԿԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                        |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | -                     | -                   | -       | -                      | Վեբ տեսախցիկ Բնութագիր Տեսակ:<br>Վեբ տեսախցիկ Նյութ:<br>Պլաստմասսա Մատրիցայի տեսակ:<br>CMOS Միացման տեսակ: USB 2.0<br>Տեղադրում: LCD Էկրանին<br>1080p/30fps Չափերը<br>Բարձրությունը: 43-44 մմ<br>Լայնությունը: 94-95 մմ Խորությունը:<br>70-71 մմ Մալուխի երկարությունը`<br>1.5 մ Քաշ: 160-170 գ<br>Համատեղելիություն Windows 8 կամ<br>ավելի բարձր mac OS 10.7 կամ<br>ավելի բարձր տարբերակ ChromeOS<br>տարբերակը և ավելի բարձր 1080p<br>տեսանյութեր հոսելու համար |

անհրաժեշտ է 2 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն կամ ավելի 720p հոսքի համար սովորաբար պահանջվում է 1 ԳԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Մեգապիքսել: 3, Ֆոկուսի տեսակը. Autofocus Ոսպնյակի տեսակը` Ապակի, Ներկառուցված խոսափող: ստերիո, կրկնակի համակողմանի խոսափողի միջակայք` մինչև 1 մ Անկյունագծային տեսադաշտ (dFoV): 78-90°, Թվային խոշորացում: Այո USB միացում: USB-A plug-and-play RightLight™ 2 - տեխնոլոգիան ապահովում է պատկերի հստակություն տարբեր լուսավորության պայմաններում, նույնիսկ ցածր լույսի ներքո Լրացուցիչ տեսախցիկի կարգաբերման ծրագիր` տապակները, թեքությունները և խոշորացումը վերահսկելու համար, API -ի աջակցություն, այլ ծրագրերի հետ փոխգործակցությունը ապահովելու համար Կցվող պաշտպանիչ կափարիչ Ունիվերսալ եռոտանի մոնտաժային սեղմակը հարմար է նոութբուքների, LCD-ների կամ մոնիտորների համար Տեսախցիկները պետք է տեղադրվեն

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մատակարարի կողմից ՀՀ ողջ տարածքում գործող գրասենյակներում (օգտագործելով եռոտանիներ, կանգնակներ, ամրակներ, որոնք տրամադրում է մատակարարը): Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք. Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի DAF հավաստագիր:</p> |
|--|--|--|--|---|



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Импэкс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЧ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |   |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|---|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики  |
| 1          | -                      | -             | -     | -                          | Վեբ տեսախցիկ Բնութագիր Տեսակ:<br>Վեբ տեսախցիկ Նյութ:<br>Պլաստմասսա Մատրիցայի տեսակ:<br>CMOS Միացման տեսակ: USB 2.0<br>Տեղադրում: LCD Էկրանին<br>1080p/30fps Չափերը<br>Բարձրությունը: 43-44 մմ<br>Լայնությունը: 94-95 մմ Խորությունը:<br>70-71 մմ Մալուխի երկարությունը `<br>1.5 մ Քաշ: 160-170 գ<br>Համատեղելիություն Windows 8 կամ<br>ավելի բարձր mac OS 10.7 կամ<br>ավելի բարձր տարբերակ ChromeOS<br>տարբերակը և ավելի բարձր 1080p<br>տեսանյութեր հոսելու համար |

անհրաժեշտ է 2 ԳԲ օպերատիվ հիշողություն կամ ավելի 720p հոսքի համար սովորաբար պահանջվում է 1 ԳԲ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ Մեգապիքսել: 3, Ֆոկուսի տեսակը. Autofocus Ոսպնյակի տեսակը` Ապակի, Ներկառուցված խոսափող: ստերիո, կրկնակի համակողմանի խոսափողի միջակայք` մինչև 1 մ Անկյունագծային տեսադաշտ (dFoV): 78-90°, Թվային խոշորացում: Այո USB միացում: USB-A plug-and-play RightLight™ 2 - տեխնոլոգիան ապահովում է պատկերի հստակություն տարբեր լուսավորության պայմաններում, նույնիսկ ցածր լույսի ներքո Լրացուցիչ տեսախցիկի կարգաբերման ծրագիր` տապակները, թեքությունները և խոշորացումը վերահսկելու համար, API -ի աջակցություն, այլ ծրագրերի հետ փոխգործակցությունը ապահովելու համար Կցվող պաշտպանիչ կափարիչ Ունիվերսալ եռոտանի մոնտաժային սեղմակը հարմար է նոութբուքների, LCD-ների կամ մոնիտորների համար Տեսախցիկները պետք է տեղադրվեն

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>մատակարարի կողմից ՀՀ ողջ տարածքում գործող գրասենյակներում (օգտագործելով եռոտանիներ, կանգնակներ, ամրակներ, որոնք տրամադրում է մատակարարը): Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 1 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները (որը պետք է գտնվի ք. Երևանում): Մատակարարման փուլում պետք է տրամադրվի DAF հավաստագիր:</p> |
|--|--|--|--|---|