ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդիսար ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Լուսային մանրադիտակ	OBE124C832	OBE124C832	KERN	Օպտիկական համակարգ՝վերջավոր-կոն յուգատ Մեխանիկական խողովակի երկարությունը՝160մմ Գլխիկը՝ տրինոկուլյար, 30° թեքություն, 360° պտտվող Օկուլյարի տրամագիծը՝ 23մմ Օկուլյարի դիոպտրիա՝ձախօկուլյար Օկուլյարներ՝10X, 20X Ֆոտոպորտ՝բարձրությունը կարգավորվող 23 մմ խողովակ Օբյեկտիվի ոսպնյակներ՝ DIN ստանդարտ Օբյեկտիվի պարֆոկալ հեռավորություն՝45մմ Օբյեկտիվի պտուտահաստոց՝ քառապատիկ Բեմական դիզայն՝երկշերտ

					տրամաչափով Բեկման չափսերը՝ 118մմ x 127մմ Փոխանցվող լուսավորություն՝ փոփոխական ինտենսիվության LED Կոնդենսատոր՝ NA1.25 Abbe կոնդենսատոր ծիածանաթաղանթի դիֆրագմով Հզարությունը՝ 100-240VAC, 50/60Hz, AC/DC ադապտեր Տեսախցիկի բնութագրերը՝ Սենսորի տեսակը – CMOS Սենսորային օպտիկական ձևաչափ - 1/2.5" Ակտիվ պիքսելներ -5M (2592 x 1944) Պիկսելի չափը- 2.2µm x 2.2µm Ակտիվ սենսորային տարածք - 5.7մմ x 4.28մմ Առավելագույն կադրերը - 5fps @ 2592x1944 18fps @ 1280x960 60fps @ 640x480 Միացում՝ USB 2.0 Փոխհատուցող ոսպնյակներ՝ 0.5X Հզորություն՝ 5VDC over USB Տեղադրումով և փորձարկումով, երաշխիքային սպասարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Մեդիսար ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/40 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
23	Լուսային մանրադիտակ	OBE124C832	OBE124C832	KERN	Օպտիկական համակարգ՝վերջավոր-կոն յուգատ Մեխանիկական խողովակի երկարությունը՝160մմ Գլխիկը՝ տրինոկուլյար, 30° թեքություն, 360° պտտվող Օկուլյարի տրամագիծը՝ 23մմ Օկուլյարի դիոպտրիա՝ձախօկուլյար Օկուլյարներ՝10X, 20X Ֆոտոպորտ՝բարձրությունը կարգավորվող 23 մմ խողովակ Օբյեկտիվի ոսպնյակներ՝ DIN ստանդարտ Օբյեկտիվի պարֆոկալ հեռավորություն՝45մմ Օբյեկտիվի պտուտահաստոց՝ քառապատիկ Բեմական դիզայն՝երկշերտ

						տրամաչափով Բեկման չափսերը՝ 118մմ x 127մմ Փոխանցվող լուսավորություն՝ փոփոխական ինտենսիվության LED Կոնդենսատոր՝ NA1.25 Abbe կոնդենսատոր ծիածանաթաղանթի դիֆրագմով Հզարությունը՝ 100-240VAC, 50/60Hz, AC/DC ադապտեր Տեսախցիկի բնութագրերը՝ Սենսորի տեսակը – CMOS Սենսորային օպտիկական ձևաչափ - 1/2.5" Ակտիվ պիքսելներ -5M (2592 x 1944) Պիկսելի չափը- 2.2µm x 2.2µm Ակտիվ սենսորային տարածք - 5.7մմ x 4.28մմ Առավելագույն կադրերը - 5fps @ 2592x1944 18fps @ 1280x960 60fps @ 640x480 Միացում՝ USB 2.0 Փոխհատուցող ոսպնյակներ՝ 0.5X Հզորություն՝ 5VDC over USB Տեղադրումով և փորձարկումով, երաշխիքային սպասարկումով: Ապրանքները պետք է լինեն նոր և չօգտագործված: Оптическая система: конечно-сопряженная Длина механической трубы: 160 мм Голова: тринокулярная, угол наклона 30°, вращение на 360° Диаметр окуляра: 23 мм Диоптрии

						окуляра: левый окуляр Окуляры: 10X, 20X Фотопорт: регулируемая по высоте трубка 23 мм Объективы: стандарт DIN Парфокальное расстояние объектива: 45 мм Турель объектива: Четырехкратная Сценический дизайн с двойным калибром Размер кадра: 118 мм x 127 мм Проходящее освещение: светодиод переменной интенсивности Конденсор: NA1.25 Abbe Condenser с ирисовой диафрагмой Питание: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, адаптер переменного/постоянного тока Технические характеристики камеры: Тип сенсора – CMOS Оптический формат сенсора - 1/2,5" Активные пиксели -5M (2592 x 1944) Размер пикселя — 2,2 мкм x 2,2 мкм Активная область сенсора — 5,7 мм x 4,28 мм Максимальное количество кадров — 5 кадров в секунду при разрешении 2592x1944. 18 кадров в секунду при 1280x960 60 кадров в секунду при 640x480 Возможности подключения: USB 2.0 Компенсирующие линзы: 0,5X

					Питание: 5 В постоянного тока через USB Установив и протестировав, с гарантийным обслуживанием. Продукты должны быть новыми и неиспользованными.