

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԿՉՆԱԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/12 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	ԱԻ-92-Կ5	Կ5	«ՌՈՍՆԵՖՏ» ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ	Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ, օկտանային թիվը որոշված հետազոտական մեթոդով՝ ոչ պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝ ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև 100 կՊա, կապարի պարունակությունը 5մգ/դմ3-ից ոչ ավելի, բենզոլիծավալային մասը 1 %-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 150 C ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև 775կգ/մ3 , ծծմբի պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, թթվածնի զանգվածային մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի,

				<p>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, Էթանոլ-5 %, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15%, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> <p>Վաճառողը ապրանքը մատակարարում է՝ տրամադրելով կտրոն, որով Գնորդը կարող է ստանալ ապրանքը բենզալցակայաններից: Վաճառողը պետք է ունենա նվազագույնը մեկական բենզալցակայան (կամ գործընկեր բենզալցակայան) Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանում և ՀՀ մարզերից առնվազն իննում, որտեղից հնարավոր է կտրոնով ստանալ ապրանքը:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ФЛБС УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Ч2ЦЦЧ-ЕЦХЦЦЦР-23/12 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	АИ-92-К5	К5	"РОСНЕФТЬ" АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО	Внешний вид: чистый и прозрачный, октановое число, определенное исследовательским методом - не менее 91, двигательным методом - не менее 81, давление паров бензина - от 45 до 100 кПа, содержание свинца не более 5 мг/дм3, объемная доля бензола 1% Плотность не более 720 кг/м3, содержание серы не более 10 мг/кг, массовая доля кислорода не более 2,7%, объемная доля оксидантов не более: метанол-3%, этанол-5%, изобутиловый спирт -10%, трибутиловый спирт-7%,

				<p>эфиры (С5 и выше)-15%, другие окислители-10%, безопасность, маркировка и упаковка, согласно Постановлению Правительства РА 2004 г. «Технический регламент топлив для двигателей внутреннего сгорания», утвержденный постановлением N 1592-Н от 11 ноября 2006 г.</p> <p>Продавец доставляет товар, предоставляя квитанцию, с которой Покупатель может получить товар на АЗС. Продавец должен иметь не менее одной АЗС (или партнерской АЗС) в административном районе Эребуни города Еревана и не менее девяти областей Республики Армения, откуда можно получить товар по купону.</p>
--	--	--	--	---