

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Էլեկտրասրտագրիչ Biocare iE 12A	Biocare iE 12A	iE 12A	Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, China	Մոնիտոր 9 inch /TFT LCD/ գունավոր սենսորային Էկրան Էկրանի չափերը 190 × 120 մմ Էկրանի լուծաչափը 1280×800px Ստեղնաշարի համակցված այբբենական և ֆունկցիոնալ, սենսորային Էկրանի կոճակներ յուրաքանչյուր էլեկտրոդի շփման կոնտակտային հսկողություն Ինտերֆեյս RS 232, USB, LAN (հավելյալ օպցիա), WiFi (հավելյալ օպցիա) Չափերը 345 mm×260 mm×128.5 mm Քաշը 3,4 կգ Ալիքների քանակը 3, 6, 12 Կապերի քանակը 12 Ցուցադրված առաջատարներ 3, 6, 12 Տպագրված

				<p>կապարներ 3, 4, 6, 12, <math>3 \times 4 + 1</math>, <math>3 \times 4 + 2</math>, <math>3 \times 4 + 3</math>, <math>4 \times 3 + 1</math>, <math>6 \times 2 + 1</math>, <math>6 \times 2 + 2</math> Փոխանցում ավտոմատ ռեժիմում իրական ժամանակում, համաժամանակյա Սրտի ռիթմավարի հայտնաբերում Չգայունություն 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV Պահված գրառումներ (10 վրկ երկարությամբ շերտեր) 250 (սվազագույն), 400 (սովորական) Երկար EUG գրանցում 1 կապ/2 լար 10/10 րոպե</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեդիսթեյնը ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/07 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	Էլեկտրաքրտադրիչ Biocare iE 12A	Biocare iE 12A	iE 12A	Shenzhen Biocare Bio-Medical Equipment Co., Ltd, China	Display 9" colour /TFT LCD/ Dimensions of display 190 × 120 mm Screen resolution 1280×800 px Keyboard combined alphanumeric and functional, touch screen buttons Electrode contact control indication of contact of each electrode Interface RS 232, USB, LAN (optional), WiFi (optional) Dimensions 345 mm×260 mm×128.5 mm Weight approx. 3.4 kg Number of channels 3, 6, 12 Number of leads 12 Displayed leads 3, 6, 12 Printed leads 3, 4, 6, 12, 3 × 4 + 1, 3 × 4 + 2, 3 × 4 + 3, 4 × 3 + 1, 6 × 2 + 1, 6 × 2 + 2 Transmission in

				automatic mode real-time, synchronic Pacemaker detection yes Sensitivity 1.25 mm/mV, 2.5 mm/mV, 5 mm/mV, 10 mm/mV, 20 mm/mV, 40 mm/mV Stored records (10-sec long strips) 250 (minimum), 400 (typical) Long ECG recording 1 lead/2 leads 10/10 min
--	--	--	--	---