

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԶԻ-ԷՍ-ՍԻ» ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-7616NI-K2	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	16 ալիքային IP տեսաձայնագրիչ 16 ալիք Տեսանյութի ձայնագրում առնվազն 8 MP Տեսանյութի թողարկում մինչև 4K ֆորմատով Սինխրոն նվազարկումը առնվազն 4 ալիք յուրաքանչյուրն առնվազն 4MP 2 SATA HDD 6TB 1 ցանցային ինտերֆեյս - RJ-45 10M/100M/100M Ethernet Տեսանյութի սեղմման ֆորմատ - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 IP տեսախցիկներ - 16 ալիք Երկկողմանի աուդիո մուտք - 1 ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Մուտքային թողունակությունը`

առնվազն 160 Mbps Ելքային թողունակություն - առնվազն 160 Mbps Տեսանյութի ելք - 1 HDMI, 1 VGA (անկախ) Ելքի թույլտվություն - HDMI` 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720 x 1080/60 Hz, 1280 x 720 x 10/60 Hz, 1280 x 720 x 10/60 Hz 60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz Աուդիո ելք - 1 ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ) հոսքերի քանակը - առնվազն 2 Հիմնական հոսք - 8MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF Լրացուցիչ հոսք - Համաձայն միացված տեսախցիկի Հոսքի տեսակը - Տեսանյութ, վիդեո և աուդիո Տեսանյութի բիթային արագություն - 32 Kbps - 16 Mbps Աուդիո բիթային արագություն - Ըստ միացված տեսախցիկի միաժամանակյա նվազարկումը - 2 ալիք յուրաքանչյուրը 8MP (25-30 fps) / 4 ալիք յուրաքանչյուրը 4MP (25-30 fps) / 8 ալիք յուրաքանչյուրը 1080p (25-30 fps), մաքս. 16 վիդեոալիք Չրոյական ալիք, ANR, լոկալ Smart

				<p>որոնում, տեսախցիկների Smart գործառույթներ Հեռահար միացումներ - առնվազն 128 Ալիք պրոտոկոլ - TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS SATA - 2 SATA ճավալը - 6 TB յուրաքանչյուրը USB ինտերֆեյս. առջևի վահանակ՝ 1 × USB 2.0; հետևի վահանակ՝ 1 × USB 3.0 Alarm In/Out - 4/1 հոսանքը - DC12V Էլեկտրաէներգիայի սպառում (առանց HDD) ≤15W</p> <p>Աշխատանքային պայմանները -10°C...+55°C, խոնավությունը 10% ~ 90% Չափերը - 385 × 315 × 52 մմ Քաշ (մաքուր) ≤1 կգ (առանց HDD) Երաշխիք 2 տարի</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ДЖИ-ЭС-СИ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՄՄԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	HIKVISION	HIKVISION	DS-7616NI-K2	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	16 ալիքային IP տեսաձայնագրիչ 16 ալիք Տեսանյութի ձայնագրում առնվազն 8 MP Տեսանյութի թողարկում մինչև 4K ֆորմատով Սինխրոն նվազարկումը առնվազն 4 ալիք յուրաքանչյուրն առնվազն 4MP 2 SATA HDD 6TB 1 ցանցային ինտերֆեյս - RJ-45 10M/100M/100M Ethernet Տեսանյութի սեղմման ֆորմատ - H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4 IP տեսախցիկներ - 16 ալիք Երկկողմանի աուդիո մուտք - 1 ալիք, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ) Մուտքային թողունակությունը`

առնվազն 160 Mbps Ելքային թողունակություն - առնվազն 160 Mbps Տեսանյութի ելք - 1 HDMI, 1 VGA (անկախ) Ելքի թույլտվություն - HDMI` 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720 x 1080/60 Hz, 1280 x 720 x 10/60 Hz, 1280 x 720 x 10/60 Hz 60 Hz, 1600 x 1200/60 Hz, 1280 x 1024/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz, 1024 x 768/60 Hz Աուդիո ելք - 1 ալիք, RCA (գծային, 1 KΩ) հոսքերի քանակը - առնվազն 2 Հիմնական հոսք - 8MP/ 6 MP/ 5 MP/ 4 MP/ 3 MP/ 1080p/ UXGA/ 720p/ VGA/ 4CIF/DCIF/ 2CIF/ CIF/ QCIF Լրացուցիչ հոսք - Համաձայն միացված տեսախցիկի Հոսքի տեսակը - Տեսանյութ, վիդեո և աուդիո Տեսանյութի բիթային արագություն - 32 Kbps - 16 Mbps Աուդիո բիթային արագություն - Ըստ միացված տեսախցիկի միաժամանակյա նվազարկումը - 2 ալիք յուրաքանչյուրը 8MP (25-30 fps) / 4 ալիք յուրաքանչյուրը 4MP (25-30 fps) / 8 ալիք յուրաքանչյուրը 1080p (25-30 fps), մաքս. 16 վիդեոալիք Չրոյական ալիք, ANR, լոկալ Smart

				<p>որոնում, տեսախցիկների Smart գործառույթներ Հեռահար միացումներ - առնվազն 128 Ալիք պրոտոկոլ - TCP/IP, DHCP, HIK Cloud P2P, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS SATA - 2 SATA ճավալը - 6 TB յուրաքանչյուրը USB ինտերֆեյս. առջևի վահանակ՝ 1 × USB 2.0; հետևի վահանակ՝ 1 × USB 3.0 Alarm In/Out - 4/1 հոսանքը - DC12V Էլեկտրաէներգիայի սպառում (առանց HDD) ≤15W</p> <p>Աշխատանքային պայմանները -10°C...+55°C, խոնավությունը 10% ~ 90% Չափերը - 385 × 315 × 52 մմ Քաշ (մաքուր) ≤1 կգ (առանց HDD) Երաշխիք 2 տարի</p>
--	--	--	--	--