

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԲԼՈԿ» ՍՊԸ-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊՁԲ-23/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |                        |                        |   |
|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը                | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 2                  | Dahua                 | Dahua               | DH-IPC-HFW1830S-<br>S6 | Dahua                  | անվտանգության տեսախցիկ<br>առնվազն 8MP, մատրիցան<br>առնվազն 1/2" Progressive Scan<br>CMOS;, ICR, 3840*2160:15fps(P)/(N),<br>H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D<br>DNR, BLC, IR range: up to 30m, Pan:<br>0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0°<br>to 360° զգայունություն - Color: 0.01<br>Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux<br>with IR, Մաքուր պատկերներ<br>Նույնիսկ ուժեղ հետին լույսի ներքո<br>120 dB WDR շնորհիվ Ջրի և փոշու<br>հանդեպ դիմացկունություն (IP67)<br>EXIR 2.0: IR գործունակության մեծ<br>շառավղով Ներկառուցված |

խոսափող իրական ժամանակում  
ձայնի պաշտպանության համար  
Ներկառուցված հիշողություն - 256  
GB (memory card slot) Lens Type -  
Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm  
optional Focal Length & FOV - 2.8  
mm, horizontal FOV 108°, vertical  
FOV 60°, diagonal FOV 127° 4 mm,  
horizontal FOV 86°, vertical FOV 46°,  
diagonal FOV 102° DORI - 2.8 mm, D:  
81 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m; 4 mm,  
D: 106 m, O: 42 m, R: 21 m, I: 11 m  
Main Stream - 50 Hz: 12.5 fps (3840  
× 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps  
(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 ×  
720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20  
fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 ×  
1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-  
Stream - 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,  
640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps  
(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)  
Video Compression - Main stream:  
H.265+/H.264+/H.265/H.264 Sub-  
stream: H.265/H.264/MJPEG; 32 Kbps  
- 16 Mbps Audio Type - Mono sound,  
Environment Noise Filtering, Audio  
Sampling Rate -8 kHz/16 kHz Audio  
Compression - G.711ulaw/G.711alaw/  
G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Audio

Bit Rate - 64 Kbps (G.711 ulaw)/64 Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC), Անվտանգություն - Password protection, complicated password, HTTPS encryption, 802.1X authentication (EAP-MD5), watermark, IP address filter, basic and digest authentication for HTTP/HTTPS, WSSE and digest authentication for Open Network Video Interface, RTP/RTSP over HTTPS, security audit log, TLS 1.2, host authentication (MAC address) Simultaneous Live View - 6 channels API - Open Network Video Interface (Profile S, Profile G), ISAPI, SDK Պրոտոկոլներ - TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS, Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP User/Host - Up to 32 users. 3 user levels: administrator, operator and user - Web Browser - Plug-in required live view: IE 10, IE 11 Local service: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Wide Dynamic Range (WDR) - 120 dB, SNR -  $\geq 52$  dB, Day, Night, Auto, Schedule, Image Enhancement - BLC, HLC, 3D

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>DNR, Image Settings - Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser. Ethernet Interface - 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, On-Board Storage - Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB Basic Event - Motion detection , video tampering alarm, exception, Linkage - Upload to memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture Աշխատանքային պայմաններ :-30 °C to +60 °C, 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W Երաշխիք` 2 տարի</p> |
|--|--|--|--|---|

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«ПЛНЧ» УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУБ ЕЦХЦПЗР-23/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |                    |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка              | наименование производителя | технические характеристики   |
| 2          | Dahua                  | Dahua         | DH-IPC-HFW1830S-S6 | Dahua                      | камеры безопасности - минимум 8MP, матрица - минимум 1/2.5" Progressive CMOS, ICR, 3840*2160:15fps(P)/(N), H.265+/H.265/H.264+&H.264, 3D DNR, BLC, IR range: up to 30m, Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° чувствительность - Color: 0.01 Lux @ (F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR, Четкое изображение даже при сильном контровом свете благодаря широкому динамическому диапазону 120 dB WDR Защита от воды и пыли (IP67) EXIR 2.0: IR технология с большим |

радиусом действия Встроенный  
микрофон для защиты звука в  
режиме реального времени  
Поддержка встроенной памяти -  
256 ГБ (слот для SD-карты) Lens  
Type - Fixed focal lens, 2.8 and 4 mm  
optional Focal Length & FOV - 2.8  
mm, horizontal FOV 108°, vertical  
FOV 60°, diagonal FOV 127° 4 mm,  
horizontal FOV 86°, vertical FOV 46°,  
diagonal FOV 102° DORI - 2.8 mm, D:  
81 m, O: 32 m, R: 16 m, I: 8 m; 4 mm,  
D: 106 m, O: 42 m, R: 21 m, I: 11 m  
Main Stream - 50 Hz: 12.5 fps (3840  
× 2160), 20 fps (2592 × 1944), 25 fps  
(2688 × 1520, 1920 × 1080, 1280 ×  
720) 60 Hz: 15 fps (3840 × 2160), 20  
fps (2592 × 1944), 30 fps (2688 ×  
1520, 1920 × 1080, 1280 × 720) Sub-  
Stream - 50 Hz: 25 fps (1280 × 720,  
640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 30 fps  
(1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360)  
Video Compression - Main stream:  
H.265+/H.264+/H.265/H.264 Sub-  
stream: H.265/H.264/MJPEG; 32 Kbps  
- 16 Mbps Audio Type - Mono sound,  
Environment Noise Filtering, Audio  
Sampling Rate -8 kHz/16 kHz Audio  
Compression - G.711ulaw/G.711alaw/

G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC Audio  
Bit Rate - 64 Kbps (G.711 ulaw)/64  
Kbps (G.711 alaw)/16 Kbps  
(G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160  
Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC),  
безопасность - Password protection,  
complicated password, HTTPS  
encryption, 802.1X authentication  
(EAP-MD5), watermark, IP address  
filter, basic and digest authentication  
for HTTP/HTTPS, WSSE and digest  
authentication for Open Network  
Video Interface, RTP/RTSP over  
HTTPS, security audit log, TLS 1.2,  
host authentication (MAC address)  
Simultaneous Live View - 6 channels  
API - Open Network Video Interface  
(Profile S, Profile G), ISAPI, SDK  
протоколы - TCP/IP, ICMP, DHCP,  
DNS, DDNS, HTTP, HTTPS, RTP, RTSP,  
NTP, UPnP, IGMP, IPv6, UDP, QoS,  
Bonjour, FTP, 802.1x, SMTP User/Host  
- Up to 32 users. 3 user levels:  
administrator, operator and user -  
Web Browser - Plug-in required live  
view: IE 10, IE 11 Local service:  
Chrome 57.0+, Firefox 52.0+ Wide  
Dynamic Range (WDR) - 120 dB, SNR  
-  $\geq 52$  dB, Day, Night, Auto, Schedule,

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>Image Enhancement - BLC, HLC, 3D DNR, Image Settings - Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness, gain, white balance adjustable by client software or web browser. Ethernet Interface - 1 RJ45 10 M/100 M self-adaptive Ethernet port, On-Board Storage - Built-in memory card slot, support microSD card, up to 256 GB Basic Event - Motion detection , video tampering alarm, exception, Linkage - Upload to memory card, notify surveillance center, trigger recording, trigger capture рабочие условия:-30 °C to +60 °C, 12 VDC ± 25%, 0.4 A, max. 5 W, Ø5.5 mm coaxial power plug PoE: 802.3af, Class 3, 36 V to 57 V, 0.2 A to 0.15 A, max. 6.5 W Гарантия 2 года</p> |
|--|--|--|--|--|