

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ջեներալ Սորիս-ն Հայտ ԵՁԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1015 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Mobil	Mobil	DTE 10 Excel 46	Mobil	Յուղ Mobil DTE 10 Excel 46 ISO դաս 46 Մածուծիկությունը 20°C, ASTM D2983 դեպքում-1900 Մածուծիկությունը 30°C ASTM D2983 դեպքում-6790 Մածուծիկությունը 40°C ASTM D2983 դեպքում-125000 Պղնձի թիթեղի կորոզիան 3 ժամ 100 °C, ASTM D130-18 հստությունը 150C, կգ/լ ASTM D4052 Դիէլեկտրիկ ամրությունը կՎ, ASTM D877 Բռնկման ջերմաստիճան °C ASTM D92-230 Փրփրման փորձեր, հաջորդականությունը I հակվածություն/ կայունություն մլ, ASTM D892 -30/0 Փրփրման փորձեր,

				<p>հաջորդականությունը II հակվածություն/ կայունություն մլ, ASTM D892-30/0 Փրփրման փորձեր, հաջորդականությունը III հակվածություն/ կայունություն մլ, ASTM D892-30/0 Կինեմատիկ մածուծիկություն 100°C, մմ2/վ, ASTM D445-8,4 Կինեմատիկ մածուծիկություն 40°C, մմ2/վ, ASTM D445-45,7 Սառեցման ջերմաստիճան °C, ASTM D97 -45 Կայունությունը տեղաշարժի դեպքում, մածուծիկության կորուստ /100°C/, %, CEC L-45-A-99 - 8 Մածուծիկության ինդեքս, ASTM D2270-163 Յուղի տակառը պետք է լինի կնքված, պետք է ներկայացնել յուղի որակի համապատասխանության փաստաթուղթ արտադրող գործարանից, յուղը պետք է արտադրված լինի 2023թվականին: Մատակարարումից մեկ աշխատանքային օր առաջ այդ մասին տեղյակ պահել Գնորդին</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Дженерал Морис в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Հայր ԵԶԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1015 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Mobil	Mobil	DTE 10 Excel 46	Mobil	Масло Mobil DTE 10 Excel 46 ИСО класс 46 Вязкость при 20°C, ASTM D2983 случай-1900 Вязкость при 30°C ASTM D2983 случай-6790 Вязкость при 40°C ASTM D2983 - 125000 Медная тарелка коррозия 3 часа 100 °С, ASTM D130-18 Плотность 150С, кг/л ASTM D4052 Диэлектрическая прочность в кВ, ASTM D877 Температура вспышки °С ASTM D92-230 Испытания на пенообразование, последовательность I, склонность/стойкость, мл, ASTM D892 -30/0 Тесты на

				<p>пенообразование, последовательность II склонность/стойкость мл, ASTM D892-30/0 Испытания на пенообразование, последовательность III склонность/стойкость мл, ASTM D892-30/0 Кинематическая вязкость при 100°C, мм2/с, ASTM D445-8,4 Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445-45,7 Температура замерзания °C, ASTM D97 -45 Стабильность при вытеснении, потеря вязкости /100°C/, %, КИК Л-45-А-99 - 8 Индекс вязкости, ASTM D2270-163 Бочка с маслом должна быть опломбирована, должен быть представлен документ о соответствии качества масла с завода-изготовителя, масло должно быть произведено в 2023 году. Уведомить Покупателя за один рабочий день до доставки</p>
--	--	--	--	--