

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Սարո Նաչարյան-ն ՄՍԾ ԷԱՃԱՊԶԲ-23/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-SI	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	խելացի կառավարվող բաժանարար՝ 16 Port, 16x 10/100/1000Mbps RJ45, 2xԳիգաբիթ համակցված պորտեր IEEE 802.3at/af ստանդարտ PoE պորտերի համար Ցանցի տոպոլոգիայի կառավարում, ահազանգ, ցանցի կարգավիճակի մոնիտորինգ Պաշտպանություն ակիբներից մինչև 6kw PoE պորտերի համար AF/AT տեսախցիկների միջոցով ցանցի ընդլայնում - 250 մ Պորտի տեսակը՝ RJ45, լրիվ դուպլեքս, MDI/MDI-X ադապտիվ Ստանդարտ - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab և

IEEE 802.3z Անցման մեթոդ -
Պահպանված տվյալների
փոխանցում Աշխատանքային ռեժիմ
- Ստանդարտ ռեժիմ (default),
ընդլայնված փոխանցման ռեժիմ
Հեռավոր պորտեր - պորտեր 1-16
PoE ստանդարտ - 1-16 պորտեր` IEEE
802.3af, IEEE 802.3at PoE հոսանքի
տերմինալներ - Ethernet 1/2/3/6 և
4/5/7/8 մալուխներն ապահովում են
միաժամանակյա սնուցում PoE
պորտ - պորտեր 1-16 Մաքս. պորտի
հզորությունը` 30 Վտ PoE էներգիայի
բյուջե - 150-230Wt Սարքի
կարգավորում - Հեռակա
թարմացում, default
կարգավորումների վերականգնում,
մատյանների դիտում, ցանցի
հիմնական կարգավորումների
իրականացում Ցանց -
Հաճախորդների կառավարման
աջակցություն Իրանը -
մետաղական Գործող հովացման
համակարգով Աշխատանքային
ջերմաստիճանը --0-ից +55 °C
Օպերացիոն խոնավությունը - 5-ից
95% Սնուցում (power) - AC 100-ից
մինչև 240 V 50/60 Hz, մաքս. 2.5 A
Մաքս. էներգիայի սպառումը -250

					Wt Սնուցման աղբյուր (power)- մինչև 250 Wt Երաշխիք 2 տարի
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Саро Начарян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом УУБ ЕЦДԱՊՁԲ-23/25 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hikvision	Hikvision	DS-3E1318P-SI	Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd.	խելացի կառավարվող բաժանարար՝ 16 Port, 16x 10/100/1000Mbps RJ45, 2xԳիգաբիթ համակցված պորտեր IEEE 802.3at/af ստանդարտ PoE պորտերի համար Ցանցի տոպոլոգիայի կառավարում, ահազանգ, ցանցի կարգավիճակի մոնիտորինգ Պաշտպանություն ալիքներից մինչև 6kw PoE պորտերի համար AF/AT տեսախցիկների միջոցով ցանցի ընդլայնում - 250 մ Պորտի տեսակը՝ RJ45, լրիվ դուպլեքս, MDI/MDI-X ադապտիվ Ստանդարտ - IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab և

IEEE 802.3z Անցման մեթոդ -
Պահպանված տվյալների
փոխանցում Աշխատանքային ռեժիմ
- Ստանդարտ ռեժիմ (default),
ընդլայնված փոխանցման ռեժիմ
Հեռավոր պորտեր - պորտեր 1-16
PoE ստանդարտ - 1-16 պորտեր` IEEE
802.3af, IEEE 802.3at PoE հոսանքի
տերմինալներ - Ethernet 1/2/3/6 և
4/5/7/8 մալուխներն ապահովում են
միաժամանակյա սնուցում PoE
պորտ - պորտեր 1-16 Մաքս. պորտի
հզորությունը` 30 Վտ PoE էներգիայի
բյուջե - 150-230Wt Սարքի
կարգավորում - Հեռակա
թարմացում, default
կարգավորումների վերականգնում,
մատյանների դիտում, ցանցի
հիմնական կարգավորումների
իրականացում Ցանց -
Հաճախորդների կառավարման
աջակցություն Իրանը -
մետաղական Գործող հովացման
համակարգով Աշխատանքային
ջերմաստիճանը --0-ից +55 °C
Օպերացիոն խոնավությունը - 5-ից
95% Սնուցում (power) - AC 100-ից
մինչև 240 V 50/60 Hz, մաքս. 2.5 A
Մաքս. էներգիայի սպառումը -250

					Wt Սնուցման աղբյուր (power)- մինչև 250 Wt Երաշխիք 2 տարի
--	--	--	--	--	---