

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՅԹԻ ԷԼԵԿՏՐՈՍՈՒՑԹ ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/18 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	<p>Բենզատոց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59սմ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685սմ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325 սմ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /ազօր/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(ազօր) 0.5 Պարապ</p>

				<p>ընթացքի ժամանակ պտույտները 2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq - 101 Քաշը 5,6 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЙТИ ЭЛЕКТРОСОФТ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/18
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	STIHL	STIHL	STIHL MS361	STIHL	Բենզատոնց 50սմ STIHL MS361 Շարժիչի աշխատանքային ծավալը՝ 59սմ ³ Բենզինի բաքի տարողունակություն՝ 685սմ ³ Յուղի բաքի տարողունակություն՝ 325 սմ ³ Կտրող քանոնի երկարություն՝ 50սմ Շղթա 1,6 3/8 - 36 ատամ Մխոցի տրամագիծը՝ 47մմ Հզորություն ըստ ISO 7293՝ 3,4 Կվտ/4,6 ՁՈԼ 10000 Առավելագույն արագություն RPM, ծառայության կարգավորում (ներառյալ քանոնը և շղթան) - 14000 Թափանիվի օդային բացը /ազօր/- 0,2 Այրման մոմիկի թույլատրելի օդային բացը(ազօր) 0.5 Պարապ

				<p>ընթացքի ժամանակ պտույտները 2800պտ/ր Առավելագույն կարգավորվող պտույտները 14000պտ/ր: Յուղի պոմպի առավելագույն թողունակությունը յուղի կարգավորման սահմանափակիչով - 9,5 +/-2,5 Վիբրացիաների թույլատրելի մակարդակը ըստ ISO 7505 - 2,9-3,6 Թույլատրելի ձայնային հզորությունը Lw - 114 Թույլատրելի ձայնային ճնշումը Lpeq - 101 Քաշը 5,6 կգ: Մատակարարված ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին: Ապրանքի համար սահմանվում է երաշխիքային ժամկետ` պատվիրատուի կողմից ապրանքն ընդունվելու օրվան հաջորդող օրվանից 365 օրացուցային օր: Երաշխիքային սպասարկում իրականացնելու համար ապրանքի երկկողմանի տեղափոխումն ու բեռնաթափումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	---