

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Արտստորոմ» ԲԲԸ-ն ԵՔ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/84 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Abat ՅՈՒ-6ՋՄ-01	Abat	Abat ՅՈՒ-6ՋՄ-01	Abat/Ռուսաստան	6 ԱՅՐԻՉՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՕՋԱԽ ՋԵՌՈՑՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԵՐԻՆ ԱՅՐԻՋՆԵՐԸ ԽԱՐՄԱՐ ԵՆ ԽԱՐԲԵՐ ԽԱՐԱՆԵՐԻ ԽԱՐՄԱՐ, ԻՆՉԱԿԻՍԻՔ ԵՆ ԹԱՎԱՆ, ԿԱԹՍԱՆ և ԱՅԼՆ: ՄԻՆՃԼ 4 ԿՎտ հզորությունն առնվազն 280 x 280 մմ չուգունե տաքացման այրիչները ամուր ներկառուցված են վառարանի վերին մասին: Այրիչների քանակը՝ 6: Առավելագույն 2 մմ չժանգոտող պողպատե ներկառուցված գազաթով կլորացված եզրերով՝ հեշտ մաքրելու համար: Լազերային կտրում և ավտոմատ

Եռակցում տարբեր կողմերից քառակուսի անկյունով ավարտուն մոդուլներով՝ իդեալական կարգավորման համար: Էլեկտրաէներգիայի կարգավորում առնվազն 7 դիրք ունեցող գլխիկներով: Անկախ անվտանգության թերմոստատ յուրաքանչյուր այրիչի համար Սալօջախի չափսին համապատասխան չափսի վառարան, վերևի մասում գտնվող կոնտրոլով: Չժանգոտող պողպատից պատրաստման խցիկ, որը հեշտ է մաքրել և ունի ավելի բարձր հիգիենիկ չափանիշներ: Լայնորեն մանևրելու հնարավորություններով մեծ ներդիրով սկուտեղ: Երեք մակարդակի ուղեցույցներ, որոնք ապահովում են աշխատելու տարբեր տարբերակներ: Ջերմաստիճանն առնվազն 250°C: Ջեռուցվում է չժանգոտող պողպատից էլեկտրական դիմադրությամբ վերևի կամստորին գոտու վահանակով (սելեկտորով): Ջեռուցման առավելագույն հզորությունը՝ 6 կՎտ: Առնվազն 6 մմ

հաստությամբ չուզուկ  
հատակ՝ ավելի լավ  
կատարողականություն և  
ջերմության հավասարաչափ  
բաշխում ապահովելու համար:  
Մանրաթելային ապակյա պլոմբ  
ջերմային արդյունավետությունը  
բարձրացնելու համար: Շարժական  
դուռ հեշտ օգտագործման  
համար: Չեզոք տարածք աջ կողմում,  
որն ունի դուռ: Ջրամեկուսիչ և պաշ  
տպանական կոնտրոլ: Ծխնելույզի  
համար բարձր ջերմաստիճանից  
պաշտպանիչ՝ պատրաստված է  
մալապատ չուզուկից: Առջևի մասից  
դեպի բաղադրիչներ մուտք գործելու  
հնարավորություն: Համաձայն  
բաղադրիչների և այրիչների  
ջերմաստիճանի,  
արդյունավետության և այրման  
եվրոպական ստանդարտների,  
ինչպես նաև սանիտարական  
կանոնակարգերի, այն ունի ջրից  
պաշտպանիչ սարքավորումներ:  
ՉԱՓԵՐԸ XԼայնությունը առնվազն  
1200 մմ Yխորությունը մինչև 930 մմ  
ZԲարձրությունը առնվազն 850 մմ  
Չտաքաշը առնվազն 150,0 կգ  
Չտաճավալը առնվազն 0,950 մ<sup>3</sup>

					<p>(Չափերը <math>\pm 5\%</math> տատանում) ԷԼԵԿՏՐԱԷԼԵՐԳԻԱՅԻՍՊԱՌՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Էլեկտրաէներգիա մինչև 30,000 կՎտ Լարում 380-415V - 3N Ամպերաժ 50 Ա Էլեկտրական հաճախականություն 50 / 60Hz Կամ համարժեքը Տեղափոխումը ապամոնտաժումը /Նախկինում տեղադրվածը և նորի տեղադրումը/ կատարվում է մատակարարի կողմից /միջոցների հաշվին/: Երաշխիքային ժամկետը՝ առնվազն 3 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

"АРТСТРОМ" ОАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦДЦПЗР-23/84 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					