

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մեդտեխսերվիս ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-2023-16-12-ԵՊԲՀ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
75	FLEXIBLE URETEROSCOPE SYSTEM /HUV-01 Image processor, HU30 Single use ureteroscope, HU30S Single use Ureteroscope/	FLEXIBLE URETEROSCOPE SYSTEM /HUV-01 Image processor, HU30 Single use ureteroscope, HU30S Single use Ureteroscope/	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,Ltd, China	<p>Ճկուն ՈԼՌՍ համակարգ՝ ունիվերսալ բազմանգամյա օգտագործման աշխատանքային կայանով և հետադարձ շեղման հնարավորությամբ թվային ճկուն ուրետրոսկոպերով: Լրակազմն օգտագործվում է Էնդոսկոպիկ եղանակով միզածորանի (վերին միզուղիների) ուսումնասիրման (գնևության) և բուժման, ինչպես նաև բիոպսիայի, Էնդոսկոպիկ լիթոտրիպսիայի, վերին միզուղիների խցանումների բացման նպատակով: Աշխատանքային կայանը կազմված է հետևյալ մասերից.</p> <p>1) Վիդեոպրոցեսոր 1 հատ; 2) Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր 1 հատ; 3) հոսանքի լար 1 հատ; 4) DVI մալուխ 1 հատ; 5) DVI-HDMI մալուխ 1 հատ:</p> <p>Վիդեոպրոցեսոր - 1 հատ Գործարկման ժամանակը ≤10 վրկ DVI վիդեո դուրս SDI վիդեո ելք Չում՝ 0 - 2 մակարդակ Պատկերի ելք՝ 500x500 USB միացում՝ USB</p>

2.0 Աղմուկի նվազեցման ֆունկցիա Ելքի լուծաչափը 1024\*768 px Սահմաններ՝ 1 - 6 տեսակ Սպիտակի բալանսի կարգավորում Էլեկտրական հարվածից պաշտպանություն II դասի սարք՝ առանց ներքին սնուցման Էկրանի հարաբերակցությունը 4:3 Ճկուն ուրետերոսկոպ 9 Fr - 1 հատ Աշխատանքային երկարությունը 650մմ Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-50 մմ տիրույթում -Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան խողովակի արտաքին տրամագիծը 9 Fr Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 9 Fr Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան Սկոպը չունի աշխատանքային ժամանակի որևէ սահմանափակում Ճկուն ուրետերոսկոպ 7,5 Fr - 1 հատ Օպտիկական աշխատանքային հեռավորությունը՝ 3-100 մմ տիրույթում Աշխատանքային երկարությունը 650մմ -Տեսադաշտը՝ 120 աստիճան խողովակի արտաքին տրամագիծը 7,5 Fr Դիստալ ծայրի արտաքին տրամագիծը՝ 7,5 Fr Աշխատանքային լուսանցքի նվազագույն տրամագիծը 3.6 Fr Շեղման առավելագույն անկյունը յուրաքանչյուր ուղղությամբ 285 աստիճան Սկոպը չունի աշխատանքային ժամանակի որևէ սահմանափակում Հավաքածուի առանձին մասերը խմբավորված են մեկ չափաբաժնում, քանի որ տարբեր արտադրողների կողմից արտադրված լինելու դեպքում իրար հետ չեն աշխատի: "Նոր Է, չօգտագործված: Առաջարկի արժեքի մեջ ներառված են՝ տեղադրումը, մոնտաժը, կարգավորումները, բժշկական

				անձնակազմին օգտագործման եղանակներին ծանոթացնելը: Երաշխիքային ժամկետը տեղադրման պահից 12 ամիս: Տեղադրելուց հետո սարքը բերվելու է աշխատանքային վիճակի:
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Մեղսերկարի ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕԱՀԱՊԶԲ-2023-16-12-ԵՊԲՀ  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
75	FLEXIBLE URETEROSCOPE SYSTEM /HUV-01 Image processor, HU30 Single use ureteroscope, HU30S Single use Ureteroscope/	FLEXIBLE URETEROSCOPE SYSTEM /HUV-01 Image processor, HU30 Single use ureteroscope, HU30S Single use Ureteroscope/	Shenzhen HugeMed Medical Technical Development Co.,Ltd, China	Гибкая система URS - с универсальной многоцветной рабочей станцией и реверсивный цифровой гибкий уретероскоп. Набор используется для эндоскопического исследования и лечения мочеточника (верхних мочевыводящих путей), а также для биопсии, эндоскопической литотрипсии и вскрытия обструкций верхних мочевыводящих путей. Рабочая станция состоит из следующих частей: 1) Видеопроцессор 1 шт; 2) Адаптер питания 1шт.; 3) шнур питания 1шт.; 4) Кабель DVI 1шт.; 5) Кабель DVI-HDMI 1шт. Видеопроцессор - 1 шт. Время работы ≤10 сек Выход изображения: 500x500 USB-соединение: USB 2.0 Функция шумоподавления Выходное разрешение 1024*768 пикселей Лимиты: 1 - 6 типов

				<p>Регулировка баланса белого Устройство II класса защиты от поражения электрическим током, без внутреннего источника питания Отношение экрана 4:3 Гибкий уретероскоп 9 Fr - 1 шт. Рабочая длина 650мм Оптическое рабочее расстояние в диапазоне 3-50 мм Поле зрения: 120 градусов Внешний диаметр трубки 9 Fr Наружный диаметр дистального конца 9 Fr Минимальный диаметр рабочего поля 3,6 Fr Максимальный угол отклонения в каждую сторону 285 градусов Скоп не имеет ограничения рабочего времени Гибкий уретероскоп 7,5 Fr - 1 шт. Оптическое рабочее расстояние в диапазоне 3-100 мм Поле зрения: 120 градусов Рабочая длина 650мм Внешний диаметр трубки 7,5 Fr Внешний диаметр дистального кончика: 7,5 Fr Минимальный диаметр рабочего поля 3,6 Fr Максимальный угол отклонения в каждую сторону 285 градусов Скоп не имеет ограничения рабочего времени Отдельные части набора сгруппированы в одну дозу, потому что они не будут работать вместе, если они произведены разными производителями. Новый, неиспользованный. В стоимость предложения входит: установка, сборка, настройка, ознакомление медперсонала с методами применения: Гарантийный срок 12 месяцев с момента установки. После установки устройство будет приведено в рабочее состояние.</p>
--	--	--	--	---