

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱԶ Գևորգ Աղաբալյան-ն ՀՀԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>P 3,9 խտությամբ ներքին օգտագործման Մոդուլային Լուսադիոդային Էկրան Ընդհանուր 7քմ իր ղեկավարման համակարգով Պայծառությունը - 4000 cd / քմ փակ տարածքների համար: Pixel pitch-ը /լուսադիոդների հեռավորությունը/ 3,91 մմ:Դիտման անկյուններ - 140 աստիճանի: Ջերմաստիճանի ռեժիմ -10°C-ից +40°C ջերմաստիճան: Պաշտպանության աստիճանը - IP56 Հաճախականություն - 1000-1200 Հց հաճախականության որպեսզի Էկրանը չթարթի տեսանյութ նկարահանելիս: Էկրանի համար պահանջվող ապրանքներ և տեխնիկական տվյալներ. SMD LED Ներքին օգտագործման մոդուլներ P3,91 RGB LED Matrix մոդուլ 64x64 պիքսել Neshnstar մակնիշի - 115 մոդուլ Կարգավորիչ՝ Նովա Սթար (ուղարկող քարտ-1 հատ + ստացող քարտ-15 հատ):</p> <p>Բազմաֆունկցիոնալ պրոցեսոր Նովա Սթար HD,SDI,HDMI,AV և այլ ելքերով, վերարտադրության հնարավորությունով - 1 հատ: Էլեկտրամատակարարում. Meanwell Էներգաբլոկեր - 15 հատ: Մալուխներ՝ 5V, 220V, ազդանշանային մալուխներ միակցիչով և այլն - անհրաժեշտ քանակի: Մոնտաժման աշխատանք, մետաղական կոնստրուկցիայի պատրաստում և տեղադրում, բոլոր ծրագրերի տեղադրում: Պարտադիր պայմաններ՝ բոլոր ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված պետք է արտադրված լինեն նույն արտադրողի կողմից «բրենդային»: .Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 3 տարի: Երաշխիքային սպասարկման ապահովում նույն արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի: Բեռնաբարձումը, առաքումը, տեղափոխումը (պահանջված հասցեով ՀՀ տարածքում) և բեռնաթափումը կատարվում է</p>

մատակարարի միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ԱԶ ՉԸորդ Աղարշլլիսի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԵՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	<p>Модульный LED экран P 3.9 для помещений с плотностью Всего 7 квадратных метров со своей системой управления Яркость - 4000 кд/м2 для помещений. Шаг пикселя /расстояние светодиода/ 3,91 мм Углы обзора - 140 градусов. Температурный режим от -10°C до +40°C. Степень защиты - IP56 Частота - 1000-1200 Гц, чтобы экран не мерцал при съемке видео. Продукты и технические данные, необходимые для экрана Светодиодные модули SMD для внутреннего применения Модуль P3.91 RGB LED Matrix 64x64 пикселя Марка Neshnstar - 115 модулей Контроллер: Nova Star (карта отправки-1шт + карта приема-15шт). Многофункциональный процессор Nova Star с HD, SDI, HDMI, AV и другими выходами, с возможностью воспроизведения - 1 шт. Источник питания. Энергоблокатор Meanwell - 15 шт. Кабели: 5В, 220В, сигнальные кабели с разъемами и т.д. - сколько нужно.</p> <p>Монтажные работы, подготовка и монтаж металлоконструкций, установка всех программ. Обязательные условия: вся продукция должна быть новой, не бывшей в употреблении, должна быть произведена одной «маркой» производителя. Гарантийный срок не менее 3 лет. Предоставление гарантийного обслуживания в официальном сервисном центре того же производителя (по приглашению, при предъявлении технических характеристик предлагаемого товара также предоставляется сервисный центр. Погрузка, доставка, перевозка (по запрашиваемому адресу на территории Республики Армении) и разгрузка осуществляются за счет поставщика.</p>