

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՆՆԱՐԿԱ ՍՊԸ-ն ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱՐԹ/2023/Հ-47 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	անխափան սնուցման աղբյուրներ	Անխափան սնուցման սարքի (UPS) Փոխակերպման տեսակը` Պահուստային UPS (Պահուստային UPS) Հզորությունը. • 750 VA-ից ոչ պակաս Հզորության գործակից (Pf): • $Pf \geq 0.55$ էլեկտրաէներգիայի մատակարարման ինքնավարություն UPS-ի ներքին մարտկոցներից. • Առնվազն 3 րոպե 22 վայրկյան 70% բեռի համար Կատարում. Ազատ տեղաբաշխման համար UPS-ի մուտքային պարամետրեր. Նոմինալ մուտքային լարումը: • 220/ 230/ 240 Վ Թույլատրելի մուտքային լարման միջակայք: • Լայնությունը ոչ

պակաս, քան 160 ~ 278 Վ  
(կարգավորելի) Նոմինալ ցանցի  
հաճախականությունը: • 50/60 Հց  
Առավելագույն մուտքային հոսանք: •  
7Ա Մուտքային միացման տեսակը: •  
Կոշտ մալուխային միացում CEE-7  
Schuko վարդակից (մալուխի  
երկարությունը նվազագույն. 460 մմ)  
UPS-ի ելքային պարամետրեր.  
Առավելագույն կոնֆիգուրացված  
հզորություն. • Առնվազն 415 Վտ:  
Ելքային հաճախականություն: •  
50/60 Հց  $\mp$  1 Հց (համաժամեցված  
ցանցին) • 50/60 Հց  $\mp$  1 Հց (ցանցին  
համաժամեցված չէ) Լարման ալիքի  
տեսակը. • Մոտավոր սինուսիդ.  
Արդյունավետություն: • Ոչ պակաս,  
քան 96,2% (100% բեռնվածության  
դեպքում) Մարտկոցներին անցնելու  
տիպիկ ժամանակը: • Ոչ ավել 8 մվ  
Ելքային միացման տեսակները. • •  
Առնվազն 3 մարտկոցով աշխատող  
CEE-7 Schuko վարդակներ՝ ելքից  
պաշտպանությամբ • • Առնվազն 1  
լրացուցիչ CEE-7 Schuko ցանցից  
սնուցվող վարդակից՝ ելքից  
պաշտպանությամբ (ցանկալի  
պաշտպանություն): Մարտկոցի  
պարամետրերը: Ներկառուցված

մարտկոցի տեսակը` : •  
կապարաթթվային մարտկոց  
Ներկառուցված մարտկոցի լարումը:  
• 12 Վ Ներկառուցված մարտկոցի  
հզորություն: • 79 Վ Ա/Ժ-ից ոչ  
պակաս Ներկառուցված  
լիցքավորիչի հզորություն: • 10 Վտ-  
ից ոչ պակաս Ներկառուցված  
մարտկոցի ժամկետը. • Ոչ պակաս 4  
տարի Ներկառուցված  
վերալիցքավորվող մարտկոցի  
ինքնուրույն փոխարինման  
հնարավորություն: • Այո  
(պարտադիր) Պաշտպանության  
պարամետրեր. Էներգիայի կլանման  
վարկանիշը` 273 Ջ-ից ոչ պակաս  
Ներկառուցված լրացուցիչ  
պաշտպանիչ սարքեր: Ինտեգրված  
անվտանգության անջատիչ  
Ինտեգրված մարտկոցի անջատիչ  
Շրջակա միջավայրի պարամետրեր.  
Գործող ջերմաստիճանի միջակայք.:  
ոչ պակաս, քան 0 ~ +40°C Գործող  
հարաբերական խոնավության  
միջակայք: ոչ պակաս 0 ~ 95 %  
Գործող բարձրության միջակայքը  
ծովի մակարդակում: ոչ պակաս 0 ~  
3 048 մ Գեներացվող աղմուկի բեռ:  
Ոչ բարձր 45 ԴԲ Հաղորդակցման և

կառավարման գործիքներ:  
Կառավարման վահանակ.: •  
Գործողության ցուցիչներ՝ ցանցից;  
մարտկոցից; մարտկոցը  
փոխարինելու անհրաժեշտությունը  
Ձայնային ահագանգ.: •  
կարգավիճակի ձայնային  
ծանուցում. մարտկոցի  
լիցքաթափում; գերբեռնվածություն  
Հաղորդակցման միջերեսներ. : •  
USB-B Ֆիզիկական պարամետրեր.  
Բարձրությունը՝ • 200 մմ-ից ոչ  
ավելի Լայնությունը՝ • 120 մմ-ից ոչ  
ավելի Խորությունը՝ • 260 մմ-ից ոչ  
ավելի Քաշը՝ • 6.0 կգ-ից ոչ ավելի  
Համապատասխանություն  
Հավաստագրում: • EN/IEC  
62040-1:2019/A11:2021 • EN/IEC  
62040-2:2006/AC:2006 • EN/IEC  
62040-2:2018 Երաշխիքային  
ժամկետն առնվազն 365  
օրացուցային օր: Բոլոր  
ապրանքները պետք է լինեն նոր և  
չօգտագործված: Մատակարարման  
փուլում պետք է տրամադրվի MAF  
կամ ՀՀ-ում ավտորիզացված DAF  
հավաստագիր:

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АННАРКА ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ Ո ԷԱՃԱՊՁԲ-ՍԱԴԲ/2023/Հ-47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					