

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-54/23 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	Կառավարման, Էկրանապատ 1x2x0,5մմ2 Էկրանապատ մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -30°C, Առավելագույն ջերմաստիճանը +50°C Մոնտաժման ժամանակ մալուխի ծռման նվազագույն շառավիղը՝ 55.5մմ: Մալուխի հաշվարկային քաշը ոչ ավել քան 41.8 կգ/կմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 10մմ Պղնձյա ջիղերի դիմադրությունը 20°C-ի դեպքում ոչ ավել քան 50.4 Օհմ մեկ կիլոմետրի համար Ձիղերի մեկուսիչների դիմադրությունը ոչ պակաս քան 50մՕհմ մեկ կիլոմետրի համար: Փաթաթված երկու ջիղերի Էլեկտրական ունակությունը մեկ կիլոմետրի համար ոչ ավել քան 100նՖ Աշխատանքային լարումը ոչ ավել քան 200Վ, Միջին աշխատանքային ժամկետը առնվազն 10 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՍԹԵՅՁ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-54/23 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	<p>Կառավարման, Էկրանապատ 1x2x0,5մմ2 Էկրանապատ մալուխի շահագործման նվազագույն ջերմաստիճանը՝ -30°C, Առավելագույն ջերմաստիճանը +50°C Մոնտաժման ժամանակ մալուխի ծռման նվազագույն շառավիղը՝ 55.5մմ: Մալուխի հաշվարկային քաշը ոչ ավել քան 41.8 կգ/կմ Արտաքին տրամագիծը ոչ ավել քան 10մմ Պղնձյա ջիղերի դիմադրությունը 20°C-ի դեպքում ոչ ավել քան 50.4 Օհմ մեկ կիլոմետրի համար Ջիղերի մեկուսիչների դիմադրությունը ոչ պակաս քան 50մՕհմ մեկ կիլոմետրի համար: Փաթաթված երկու ջիղերի էլեկտրական ունակությունը մեկ կիլոմետրի համար ոչ ավել քան 100նՖ Աշխատանքային լարումը ոչ ավել քան 200Վ, Միջին աշխատանքային ժամկետը առնվազն 10 տարի:</p>