

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԷԱՃԱՊԶԲ-ԱԻՆ-23/48 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
23	Յարպոժինվեստ ՍՊԸ	Կրակմարիչ/ ածխաթթվային ՕՄ-2	Յարպոժինվեստ ՍՊԸ	Կրակմարիչ՝ ՕՄ-2, համապատասխան կախիչով: Աշխատանքային ճնշումը՝ առնվազն՝ 5.88 ՄՊա: ԴՕՇՏ P51057-2001 պահանջներին համապատասխան: Գույնը՝ կարմիր, համաձայն՝ 3 TP TC 032/2013: Բալոնի գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ 10 տարի. Լիցքի՝ գործարանային երաշխիքային ժամկետը՝ 5 տարի. Լիցքը՝ ածխածնի երկօքսիդ (CO2, ԳՕՍՏ 8050-85), հրդեհի մարման B, C, E կարգերին համապատասխան, կշիռը՝ 2,0+/-0,1/կգ, մատակարարման ժամանակահատվածը ոչ պակաս քան 6 վարկյան, շփի հեռավորությունը աշխատանքի ժամանակ առնվազն՝ 2 մետր: Օգտագործման և պահպանման ջերմաստիճանը՝ առնվազն՝ -20C°...+50C°: Լիցքավորված կրակմարիչի կշիռը ոչ ավելի՝ 7,5 կգ: Փաթեթավորումը՝ գործարանային, կրակմարիչի իրանը

			<p>պիտակավորված է: Պիտակին նշվում է անվանման, նշանակության, օգտագործման, անվտանգության կանոնների, պահպանման, երաշխիքային ժամկետի, արտադրող կազմակերպության, արտադրման ժամկետի, տեխնիկական պայմանի, հրդեհների մարման դասերի և քաշի մասին տեղեկատվություն:</p> <p>Մատակարարումը՝ արտադրության օրվանից ոչ ուշ քան 3 ամիս: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ՝ տրված արտադրողի կողմից:</p>
--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕЦДЦПР-ЦН-23/48 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
23	ООО Ярпожинвест	Огнетушитель углекислотный ОУ-2	ООО Ярпожинвест	Огнетушитель: ОУ-2, с соответствующей подвеской. Рабочее давление: не менее 5,88 МПа. Соответствует требованиям ГОСТ Р51057-2001. Цвет: красный, согласно 3 ТП ТС 032/2013. Заводской гарантийный срок баллона: 10 лет. Аккумулятор: заводской гарантийный срок: 5 лет. Заряд: углекислый газ (СО2, ГОСТ 8050-85), в соответствии с нормами пожаротушения В, С, Е, вес 2,0+/-0,1/кг, время подачи не менее 6 часов, рабочее расстояние не менее 2 метров. Температура использования и хранения: не ниже -20С°...+50С°. Масса заряженного огнетушителя не более 7,5 кг. Заводская упаковка. На корпус огнетушителя нанесена маркировка. Этикетка содержит информацию о наименовании, назначении, использовании, правилах безопасности, хранении,

				<p>гарантийном сроке, производителе, дате изготовления, техническом состоянии, классах пожаротушения и массе. Доставка не позднее 3-х месяцев с даты изготовления. При доставке предъявляется сертификат соответствия продукции, выданный производителем.</p>
--	--	--	--	---