

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էկիպո ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/09 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի	
	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Էկիպո ՍՊԸ	<p>Մետաղապլաստե պատուհան իր համապատասխան պատուհանագոգով՝ մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ, Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն հինգ խցիկ, երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը՝ 20մմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի ցինկապատ մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար՝ առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: Պատուհանների 50%-ը բացվող է 50%-ը փակվող: Բացվող պատուհանները պետք է ունենան բարձր որակ: Բռնակները՝ մետաղական, սովորական փականով: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ /հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով /անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո 1 տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Վճարումը փաստացի քանակից ելնելով: Ապրանքները պետք է լինեն</p>

		<p>չօգտագործված: Չափագրումը և տեղադրումը մատակարարի կողմից: Ապրանքների տեղափոխումը, բեռնաթափումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը:</p>
--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Εϋρυν ΟΠΣ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ΔΣΖΨΖ-ΕΨΔΨΠΩΡ-23/09 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар	
	наименование производителя	технические характеристики
2	ООО Экипо	<p>Металлопластиковое окно с соответствующим ему подоконником, из металлопластика, цвет белый. Оконные профили должны быть пятикамерными, двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которых 4 мм прозрачного, а общая толщина пакета 20 мм. Профили должны иметь оцинкованный металл для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. 50% окон открываются и 50% закрываются. Всплывающие окна должны быть высокого качества. Ручки: металлические, с обычным клапаном. Окна должны быть установлены прямо и закреплены к стенам с помощью анкеров соответствующего размера. На завершающем этапе монтажных работ открытые участки необходимо полностью закрыть строительной пеной. Заказчик может по своему усмотрению вырезать любое окно, любую деталь и проверить наличие и толщину металла. В конечном состоянии окна должны быть герметично закрыты. В течение 1 года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон и устранить недостатки в разумный срок. Оплата по фактическому количеству. Продукты должны быть неиспользованными. Замеры и установка за счет поставщика. Транспортировка, обработка и установка изделий должны осуществляться поставщиком.</p>

