

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Կովսական» ՍՊԸ-ն ՀՀ ՈՉ ԳՀԱՊՁԲ-23/7/Բ/13/ԿՇԾ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Մետաղապլաստե պատուհաններ՝ գույնը ոսկե կաղնի: Պատուհանների պրոֆիլները պետք է լինեն չորս խցիկանի, երկշերտ, հերմետիկ փակված ապակե փաթեթով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը 2սմ: Պրոֆիլների մեջ պետք է տեղադրված լինի մետաղ՝ նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար, առնվազն 1,2մմ հաստությամբ: Պատուհանների բռնակները պետք է լինեն մետաղական՝ գույնը ուսկե կաղնի: Ապակիների մեկ շերտը պետք է լինի մուգ գույնի, մյուսը՝ բաց: Պատուհանները պետք է բաժանվեն երեք հավասար մասերի, որոնցից մեջտեղինը պետք է լինի երեք ծղնիով, սովորական բացվող: Ծղնիների ամրացման տեղերում՝ ներսից, պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղական դետալներ: Պատուհանները պետք է տեղադրվեն ուղիղ (հարթաչափով) և ամրացվեն պատերից համապատասխան չափի մետաղական խարիսխներով (անկերներով): Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո մեկ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը: Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО "Ковсакан в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՈՁ ԳՀԱՊՁԲ-23/7/Բ/13/ԿՇԵ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	<p>Металлопластиковые окна цвет золотого дуба. Профили окон должны быть четырехкамерный, двухслойными, герметично закрытыми стеклянными пакетами, толщина стекол которых 4 мм, а толщина общего пакета 2 см. В профилях должен быть установлен металл, предназначенный для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. Ручки окон должны быть металлическими - цвет золотого дуба. Один слой стекла должен быть темным, другой светлый. Окна должны быть разделены на три равные части, среднее окно должно быть обычным открывающимся тремя петлями. В местах крепления петли, изнутри должны быть установлены дополнительные металлические детали. Окна должны быть установлены прямо (с измерителем) и закреплены на стенах металлическими анкерами соответствующего размера. На завершающем этапе работ по установке, открытые участки должны быть полностью закрыты строительной пеной. Заказчик может по своему усмотрению отрезать какое-либо окно из одной части и проверить наличие и толщину металла. В окончательном состоянии окна должны быть закрыты герметично. В течение года после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон.</p>