

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՏԵԽՆՈՖՈՐՈՒՄ ՍՊԸ-ն ՀԿԱԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/53 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Grandstream Networks Inc.	Grandstream GXP1625 series	Grandstream Networks Inc.	<p>2 SIP հաշիվ անկախ կազմաձևով Չանգերի վերահասցեավորում, սպասման ռեժիմ, փոխանցում հսմբային լսումներ, SIP SMS, շտապ զանգեր Եռակողմ կոնֆերանս Ժամանակի կարգավորում՝ ավտոմատ կամ ձեռքով Հավաքագրման կանոններ XML գննարկիչ, Գործողությունների URL / URI Ներկառուցված սքրինշոթներ RTCP-XR Կոդեկներ և ձայնային կարգավորումներ HD ձայն՝ HD հեռախոս, HD առանց ձեռքի խոսափող Լայնաշերտ կոդեկ՝ G.722 Կոդեկներ՝ G.711 (A/u), G.723.1, G.729AB, G.726, iLBC DTMF. Ներառում, տիրույթից դուրս (RFC2833), SIP INFO և Auto կամ SIP INFO Full-duplex hands-free AEC-ով (արձագանքների չեղարկում) VAD (Ձայնային ակտիվության հայտնաբերում), CNR (Հարմարավետ աղմուկի գեներատոր), AEC (Էխոյի չեղարկում), PLC</p>

(մեդիա փաթեթի կորստի նշում), A/B (ձայնային փաթեթի հարմարվողական բուֆեր), AGC (խոսափողի ավտոմատ շահույթ) Տեղական հասցեագիրք մինչև 1000 կոնտակտ Սև ցուցակ Հեռավոր XML և LDAP Հասցեների գիրք Չանգերի պատմություն՝ հավաքված / ստացված / բաց թողնված / փոխանցված Ինտեգրում IP-PBX-ի հետ BLF (բաժանորդի կարգավիճակի մոնիտորինգ), BLA Չայնային փոստ, զանգերի կայան, զանգի ընդունում Էկրան և ցուցիչներ Գրաֆիկական 2.3 «LCD-Էկրան՝ 132x64 լուծաչափով, հետին լույսով Power LED և MWI 2 գծային ստեղներ լուսադիոներով, ծրագրավորվող:

Բաժանորդի կարգավիճակի ցուցադրում (BLF):

Չանգահարողի ID անունով և համարով Ֆունկցիոնալ կոճակներ 2 գծային ստեղներ երկգույն լուսադիոներով, ծրագրավորվող Չայնի ստեղներ 1 ֆունկցիոնալ բանալի՝ վերածրագրավորման հնարավորությամբ՝ փոխանցում 3 չվերածրագրավորվող ֆունկցիայի ստեղներ՝ ականջակալ, նորից հավաքեք, բարձրախոս - խլացնել խոսափողը (զանգի ժամանակ); - ելքի / չեղյալ կոճակը (հեռախոսը կարգավորելիս): 1 ֆունկցիոնալ ստեղն LED-ով, չվերածրագրավորվող. Չայնային փոստի հասանելիությունն ֆիզիկական բնութագրերը 2xRJ45 Ethernet պորտեր 10 / 100 Մբիթ / վրկ 1xRJ9 խողովակի միացման համար 1xRJ9 ականջակալների միացման համար Պատի ամրակ Էլեկտրամատակարարում. Մուտք 100-240V ~ 50 / 60Hz, 250mA, Ելք 5V, 0.6A Էլեկտրաէներգիայի սպառում՝ 1,2 - 1,9 Վտ Չափերը (W * D * H * T): 209 մմ * 188 մմ * 150 մմ * 41 մմ Հեռախոսի կարգավորում. Վեր միջերես / Հեռախոսի Էկրան /

				<p>Ավտոմատուցում FTP / TFTP / HTTP / HTTPS / PnP Ավտոմատուցում Zero-sp-touch, TR069 Տեղեկամատյաններ` PCAP Trace, համակարգի գրանցամատյան Վեբ ինտերֆեյսի մուտքի 3 մակարդակ` ադմինիստրատոր / օգտատեր / VAR Ցանցի բնութագրերը և անվտանգությունը SIPv1 (RFC2543), SIPv2 (RFC3261) Ցանցային ռեժիմներ` ստատիկ / DHCP / PPPoE HTTP / HTTPS սերվեր ժամանակի և ամսաթվի համաժամացում NTP-ի միջոցով UDP / TCP / DNS-SRV (RFC3263) QoS` 802.1p / Q հատկորոշում (VLAN), շերտ 3 ToS DSCP TLS աջակցություն HTTPS վկայագրի կառավարում Կազմաձևման ֆայլերի AES կոդավորումը Աջակցություն կոդավորման և նույնականացման ստանդարտներին (MD5 և MD5-sess) IEEE802.1X աջակցություն IPv6 աջակցություն</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО ТЕХНОФОРУМ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЗЧЦБ-ЕЦДЦПЗР-23/53 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	марка	наименование производителя	технические характеристики
3				