

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն Թ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                   |                                      |                |                                      |   |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|---|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                | ապրանքային<br>նշանը                  | մակնիշը        | արտադրողի<br>անվանումը               | տեխնիկական բնութագիրը   |
| 1                  | Hanthing Energy<br>Saving Technology | Hanthing Energy<br>Saving Technology | G10B-HL10-F000 | Hanthing Energy<br>Saving Technology | Սարքն իրենից ներկայացնում է կոմպրեսոր՝ միաֆազ շարժիչով, օդային սառեցման և յուղային սնուցման համակարգերով՝ նախատեսված շնչառական ապարատների բալոնների խտացված օդով լիցքավորելու համար, համապատասխան EN12021 ստանդարտին: Շարժիչի տարողունակությունը՝ 100լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը՝ 300 բար: Գեներատորի պտույտը՝ 2250 պտույտ/րոպեում ոչ պակաս: Եռաստիճան, 1-ին աստիճանի տրամաչափը 60մմ, 2-րդ աստիճանի |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | <p>տրամաչափը 30մմ, 3-րդ աստիճանի<br/>տրամաչափը 12մմ +/-2%:<br/>Շարժաթևը (шатун) 24մմ: Յուղի<br/>տարողությունը մինչև 0.5 լիտր:<br/>Չտիչը G10B-HL10-F000 20°C-ի<br/>պայմաններում կարող է մշակել<br/>առնվազն 120 խորանարդ մետր<br/>սեղմված օդ: Շարժիչի<br/>պաշտպանվածությունը IP55 դասի:<br/>Աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 80 ԴԲ:<br/>Չափսերը՝ երկարություն/լայնություն<br/>/բարձրություն - 700/400/400<br/>սմ +/-5%: Քաշը՝ ոչ ավել 50կգ:</p> |
|--|--|--|--|---|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 09-11040120-23/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                |                                   |                |                                   |  |
|------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------|-----------------------------------|--|
|            | фирменное наименование            | товарный знак                     | марка          | наименование производителя        | технические характеристики   |
| 1          | Hanthing Energy Saving Technology | Hanthing Energy Saving Technology | G10B-HL10-F000 | Hanthing Energy Saving Technology | Устройство представляет собой компрессор с однофазным двигателем, воздушным охлаждением и системой подачи масла для наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом в соответствии со стандартом EN12021. Мощность двигателя: 100 л/мин. Рабочее давление: 300 бар. Частота вращения генератора: 2250 об/мин не менее. Три ступени, 1-я ступень калибра 60 мм, 2-я ступень калибра 30 мм, 3-я ступень калибра 12 мм +/- 2%. Шатун (шатуны) 24мм. Объем |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>масла до 0,5 л. Фильтр G10B-HL10-F000 может обрабатывать не менее 120 м3 сжатого воздуха при температуре 20°C Класс защиты двигателя IP55. Уровень шума: до 80 дБ. Размеры: длина/ширина/высота - 700/400/400 см+/-5%. Вес: не более 50 кг.</p> |
|--|--|--|--|--|