

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն Թ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/142 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Hanthing Energy Saving Technology	Hanthing Energy Saving Technology	G10B-HL10-F000	Hanthing Energy Saving Technology	Սարքն իրենից ներկայացնում է կոմպրեսոր՝ միաֆազ շարժիչով, օդային սառեցման և յուղային սնուցման համակարգերով՝ նախատեսված շնչառական ապարատների բալոնների խտացված օդով լիցքավորելու համար, համապատասխան EN12021 ստանդարտին: Շարժիչի տարողունակությունը՝ 100լ/ր: Աշխատանքային ճնշումը՝ 300 բար: Գեներատորի պտույտը՝ 2250 պտույտ/րոպեում ոչ պակաս: Եռաստիճան, 1-ին աստիճանի տրամաչափը 60մմ, 2-րդ աստիճանի

				<p>տրամաչափը 30մմ, 3-րդ աստիճանի տրամաչափը 12մմ +/-2%: Շարժաթևը (шатун) 24մմ: Յուղի տարողությունը մինչև 0.5 լիտր: Չտիչը G10B-HL10-F000 20°C-ի պայմաններում կարող է մշակել առնվազն 120 խորանարդ մետր սեղմված օդ:Շարժիչի պաշտպանվածությունը IP55 դասի: Աղմուկի մակարդակը՝ մինչև 80 ԴԲ: Չափսերը՝ երկարություն/լայնություն /բարձրություն - 700/400/400 սմ+/-5%: Քաշը՝ ոչ ավել 50կգ:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 09-ЕЦДЦП2Р-23/142 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Hanthing Energy Saving Technology	Hanthing Energy Saving Technology	G10B-HL10-F000	Hanthing Energy Saving Technology	Устройство представляет собой компрессор с однофазным двигателем, воздушным охлаждением и системой подачи масла для наполнения баллонов дыхательных аппаратов сжатым воздухом в соответствии со стандартом EN12021. Мощность двигателя: 100 л/мин. Рабочее давление: 300 бар. Частота вращения генератора: 2250 об/мин не менее. Три ступени, 1-я ступень калибра 60 мм, 2-я ступень калибра 30 мм, 3-я ступень калибра 12 мм +/- 2%. Шатун (шатун) 24мм. Объем

				<p>масла до 0,5 л. Фильтр G10B-HL10-F000 может обрабатывать не менее 120 м3 сжатого воздуха при температуре 20°C Класс защиты двигателя IP55. Уровень шума: до 80 дБ. Размеры: длина/ширина/высота - 700/400/400 см+/-5%. Вес: не более 50 кг.</p>
--	--	--	--	--