

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍՈՒՐԱԶ ՍՊԸ-ն ՎԱ-ԱԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի			
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ուղղահայաց շերտավարագույր	Ուղղահայաց շերտավարագույր	Սուրաչ ՍՊԸ	<p>Ուղղահայաց շղարշե շերտավարագույր նախատեսված 60 պատուհանների համար (ընդհանուր 154 ք/մ):</p> <p>Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված պետք է լինեն պոլիէթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութով՝ արևից պաշտպանելու համար:</p> <p>Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը պետք է լինի 40-42 սմ, որից առնվազն 16 սմ-ը պետք է լինի կիսաթափանցիկ ցանցային հատված, եզրերը պետք է հյուսված լինեն խիտ անթափանց շերտով:</p> <p>Շերտավարագույրը պետք է ապահովի լույսի թափանցելիությունը ու տեսադաշտի առկայությունը և ապահովի շերտավարագույրի և վարագույրի ֆունկցիաները միաժամանակ: Այլումիևե ձողը պետք է լինի փոշեներկված: Ձողի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1 մմ, իսկ ձողի չափսերը՝ առնվազն</p>

				<p>45X25 մմ: Շերտավարագույրը պետք է ունենա բացող-փակող և պտտող մեխանիզմ, որը պետք է աշխատի անաղմուկ: Մեխանիզմը պետք է բաղկացած լինի ամուր շարժական կախիչներից, որոնք պետք է աշխատեն առանց խոչընդոտի: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, չափագրումը և տեղադրումը՝ մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО СУРАЧ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-ЦЦСУ-ЕЦДЦԴԶԲ-23/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар			
	фирменное наименование	товарный знак	наименование производителя	технические характеристики
1	ուղղահայաց շերտավարագույր	ուղղահայաց շերտավարագույր	Սուրաչ ՍՊԸ	Ուղղահայաց շղարշե շերտավարագույր նախատեսված 60 պատուհանների համար (ընդհանուր 154 ք/մ): Շերտավարագույրի կտորները պատրաստված պետք է լինեն պոլիէթերից, ներկված և ներծծված հատուկ բաղադրության նյութով՝ արևից պաշտպանելու համար: Շերտավարագույրի կտորների լայնությունը պետք է լինի 40-42 սմ, որից առնվազն 16 սմ-ը պետք է լինի կիսաթափանցիկ ցանցային հատված, եզրերը պետք է հյուսված լինեն խիտ անթափանց շերտով: Շերտավարագույրը պետք է ապահովի լույսի թափանցելիությունը ու տեսադաշտի առկայությունը և ապահովի շերտավարագույրի և վարագույրի ֆունկցիաները միաժամանակ: Այլումիևե ձողը պետք է լինի փոշեներկված: Ձողի պատերի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1 մմ, իսկ ձողի չափսերը՝ առնվազն

				<p>45X25 մմ: Շերտավարագույրը պետք է ունենա բացող-փակող և պտտող մեխանիզմ, որը պետք է աշխատի անաղմուկ: Մեխանիզմը պետք է բաղկացած լինի ամուր շարժական կախիչներից, որոնք պետք է աշխատեն առանց խոչընդոտի: Գույնը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ, չափագրումը և տեղադրումը՝ մատակարարի կողմից: Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--