

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆԱՐՎԱԿԻ ՍՊԸ-ն ՀԱՎՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/47 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
4	<p>Աշակերտական սեղան ֆիզիկայի/կենսաբանության/SՀS լաբորատորիաների համար: Երկտեղանի, պետք է պատրաստված լինի բարձրորակ լամինատից՝ առնվազն 18 մմ հաստությամբ, բոլոր կտրվածքները եզրապատված են առնվազն 2մմ հաստության ՊՎԲ-ով: Սեղանի ոտքերին անցքեր հատակին ամրացնելու համար և պլաստմասե խցաններ պոլիէթիլենից՝ պատերի հաստությունը առնվազն 2 մմ, իսկ հենման մասի հաստությունը առնվազն 4 մմ: Սեղանի կարկասը ուղիղ կտրվածքի՝ 30 x 30 x 2,5 մմ մետաղական խողովակից, ամրակցված եռակցման միջոցով, փոշեներկված, կայուն մեխանիկական ազդեցությունների նկատմամբ, մետաղական կարկասի վերին մասում 2 հատ կախիչ պայուսակների համար, կոմպլեկտավորված վարդակներով: Չափսերը՝ Երկարություն՝ առնվազն 1300 մմ, Լայնություն՝ առնվազն 700 մմ, Բարձրություն՝ առնվազն 760 մմ: Մետաղի բոլոր բաց մասերը փակվում են պլաստմասե խցաններով: Գույնը և վերջնական տեսքը ըստ պատվիրատուի պահանջի: Մատակարարումը և տեղադրումը պատվիրատուի աշխատասենյակ մատակարարի կողմից:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

НАРВАКИ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2020-10-01-000000000-23/47 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
4	<p>Стол для кабинета физики/биологии /ИКТ. Двухместный, должен быть изготовлен из качественного ламината толщиной не менее 18 мм, все срезы окантованы ПВХ толщиной не менее 2 мм. Отверстия для крепления ножек стола к полу и пластиковые заглушки из полиэтилена, толщина стенок не менее 2 мм, толщина опорной части не менее 4 мм. Каркас стола из приваренной прямоугольной металлической трубы 30 x 30 x 2,5 мм с порошковым покрытием, стойким к механическим воздействиям, в верхней части металлического каркаса 2 вешалки для сумок, в комплекте с двумя розетками. Размеры: Длина: не менее 1300 мм, Ширина: не менее 700 мм, Высота: не менее 760 мм. Все открытые металлические части закрыты пластиковыми заглушками. Цвет и окончательный вид по желанию заказчика. Доставка и установка в офисе заказчика силами поставщика.</p>