

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Հ.Սմբատ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-23/54 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
14	ՀՀ	Հ.Սմբատ ՍՊԸ	Պահոցային հատված՝ Մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ: 2 Դռնակներով բացվող, 1 հարթակով՝ մեջտեղի հատվածում, հարթակների մակերեսը՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, լամինատի տեսկը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, 3 Գզրոցներով՝ վերևից ներքև հաջորդաբար մեծացող, Դռների և գզրոցների արտաքին մակերեսի մատերիալը՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, եզրերը՝ կորածև գործարանային հղկմամբ և հերմետիկ

իզոլացմամբ, Գզրոցների շարժական համակարգերը՝ "973-0M99-380-K1" ստանդարտին համապատասխան, դռների բացող դետալները՝ թաքնված հանգույցով, "fastfix-easyfix" սիստեմով, "CAF" ստանդարտների համակարգին համապատասխան, գզրոցների ներքին մակերեսները՝ պոլիմերային-ուրեթանային հատուկ քիմիական նշանակության պաշտպանիչ թաղանթով "UNI EN ISO 9001" ստանդարտին համապատասխան, ոտքերի հատվածը՝ բաց, կարգավորվող, շարժական, հատուկ նշանակության բարձր ճնշման պոլիմերային պլաստիկից՝ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտի "SQ174254-ICILA" չափանիշներին համապատասխան, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը - Կմախքային լամինատի համար՝ Սպիտակ, Դռների և այլ դետալների համար՝ սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Վերին հատված՝ Հրակայուն, հատուկ նշանակության լամինատով՝ PMMA-ի եւ PET-ի մակերեսների օպտիմալ կայունությամբ օժտված, քերծվածքներից եւ քիմիական նյութերի ազդեցությունից պաշտպանված ուլտրա-փայլատ մակերևույթով բարձր խտության լամինատ, հոսանքի ապահովման էլեկտրական վահանակների առկայությամբ, "ISO 9001" ստանդարտներին համապատասխան:

Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ: Աշխատանքային մակերես՝ Հատուկ նշանակության, քիմիապես կայուն պոլիէպօքսիդային-կերամիկական մոնոլիտ թաղանթով, առանց կցորդների, եզրերից փակ, պատերի հետ անկյունները՝ հերմետիկ, գործարանային սիլիկոնային եզրերով անկյունակներով, պատի վրա նույն պոլիմերային շերտով պաշտպանիչ թաղանթ: Աշխատանքային մակերեսի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան UNI EN ISO 9001:2015 ստանդարտի SQ 194463 սերտիֆիկացիայի, պատի պաշտպանիչ շերտի մատերիալը՝ քիմիապես կայուն պոլիմերային ծածկույթով, եզրերը հերմետիկ իզոլացված, համապատասխան "UNI EN ISO 9001" ստանդարտի SQ 194463

սերտիֆիկացիայի, Ընդհանուր պահանջները՝ համապատասխան ISO 5970-79 ստանդարտի: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-Մուգ երկնագույն-կանաչ-մետալիկ: Կոմունիկացիաներ. Հոսանքը՝ Վերևի պահարանային հատվածի տակի մասում՝ լեղ համակարգով փակ, հատուկ նշանակության լուսավորություն, 220 վոլտ, փակ կաղապարով՝ քիմիական նշանակության անվտանգային համակարգով: Վերին հատվածի հոսանքի էլեկտրական վահանակների վրա եռյակ վարդակների (220 Վ), դրանց համապատասխան անջատիչի, Եռաֆազ հոսանքի վարդակի և համապատասխան անջատիչի առկայություն: Ջրամատակարարումը՝ փոքրիկ լվացարանի առկայությամբ՝ 15 սմ տրամագծով, 20 սմ խորությամբ գլանաձև, կամ 26x16x15 խորանարդային չժանգոտվող պողպատից, քիմիապես կայուն, Էպօքսիդային Էմալով պատված: Փոքրիկ ծորակի առկայությամբ՝ հովացման համակարգերի միացման հնարավորությամբ, ջրի հոսքի ապահովումը՝ 90-110 լ/րոպե, լվացարանի ջրահեռացման գծի վրա թափոնաջրերի և քիմիական վտանգավորության նյութերի հավաքման կայանի առկայություն: Գունավորումը՝ Սպիտակ-մոխրագույն-սև: Պարամետրերը Պահոցային հատված՝ Ընդհ.՝ 550x1350x720մմ; Ոտքերի բարձրությունը՝ 100 մմ "UNI EN ISO 9001:2015" ստանդարտին համապատասխան; Դռների հատված՝ 900 մմ: Դարակաշար՝ 450 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Վերին հատված՝ 2 կտորով 650x350 մմ; Ընդի բարձրությունը՝ 1960 մմ: Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Աշխատանքային մակերես՝ 600x1350x40 մմ Թույլատրելի շեղումը՝ 3 մմ Կոմունիկացիաներ՝ Ըստ "ISO 9001" ստանդարտների՝ ջրի կոմունիկացիաները հասանելի, ծնկաձև սիֆոնային, լրացուցիչ երկարելու հնարավորությամբ (գոֆրե) կախված սենյակում առկա կոմունիկացիաներից տարբեր երկարությունների: Արտաքին մակերևույթները, հատվածները չպետք է պարունակեն բաց, չմեկուսացված ամրակներ, կոճգամներ և պտուտակներ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած կամ կիսամաշ դետալներ: Մատակարարումից առաջ

			<p>ներկայացնել մատերիալի ստանդարտների համապատասխանելիությունը հաստատող փաստաթուղթ (փաստաթղթեր): Կախված սենյակում կոմունիկացիոն և տարածական դասավորվածության բարդություններից անհրաժեշտ է լրացուցիչ ճշգրտումներ իրականացնել պատվիրատուի հետ և ցուցաբերել անհատական մոտեցում: Անհրաժեշտ է մատակարարումից առաջ պատվիրատուին ներկայացնել գծագրեր և սենյակներում կահույքի տեղադրվածության եռաչափ մոդելավորում: Ապրանքը մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարված ապրանքին կից ներկայացնել տեխնիկական գրքույկ: Փաթեթը ներառում է՝ 3 տարի երաշխիք կահույքի տեղափոխումն և տեղադրումը համապատասխան սենյակ</p>
--	--	--	--

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Հ.Սիրառ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/54 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	марка	наименование производителя	технические характеристики
14			