

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արտակ Նահապետյան-ն ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի		
	Ֆիրմային անվանումը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Նավ Պրոֆ	Արտակ Նահապետյան ԱՁ	<p>Պատուհաններ 2 հատ` յուրաքանչյուրը 3քառ.մ +-10 տոկոսի շեղմամբ, մետաղապլաստից, գույնը սպիտակ ,Պատուհանների պրոֆիլները չորս խցիկ, պրոֆիլի հաստությունը 60*70մմ երկշերտ հերմետիկ ապակե փաթեթներով, որոնց ապակիների հաստությունը 4մմ թափանցիկ առանց գունայնության, իսկ ընդհանուր փաթեթի հաստությունը `20մմ: Պրոֆիլների մեջ տեղադրված է ցիկապատ մետաղ` նախատեսված մետաղապլաստե պատուհանների համար` առնվազն 1.2մմ հաստությամբ: Բացվող պատուհանները ունենան բարձր որակ: Բռնակները` մետաղական, բարդ փականով; Պատուհանները փոխվեն և համապատասխան լինեն շենքում առկա պատուհաններին` իրենց չափերով, տեսքով և բաժանումներով: Ծղնիների ամրացման տեղերում` ներսից պետք է տեղադրվեն լրացուցիչ մետաղականդետալներ:Պատուհանները տեղադրվելու են ուղիղ/ հարթաչափով/ և ամրացվեն պատերին համապատասխան չափի խարիսխներով/անկերներով/: Տեղադրման աշխատանքների ավարտական փուլում բաց հատվածները ամբողջությամբ պետք է փակվեն</p>

			<p>շինարարական փրփուրով: Պատվիրատուն կարող է իր հայեցողությամբ որևէ մեկ պատուհան, որևէ մեկ մասից կտրել և ստուգել մետաղի առկայությունն ու հաստությունը: Վերջնական վիճակում պատուհանները պետք է փակվեն հերմետիկ: Աշխատանքների ավարտից հետո՝ տարվա ընթացքում մատակարարը պարտավոր է ապահովել պատուհանների անխափան աշխատանքը և թերությունները շտկել ողջամիտ ժամկետում: Հին պատուհանների ապամոնտաժումը և նորի տեղադրումը կատարվում է մատակարարի կողմից: Բացվող՝ քառ.մ, Անշարժ՝ 2 քառ.մ</p>
--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ա/Ձ Արտաշ Լաիաշվերյանի в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀԱՊՀ-ԳՄ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар		
	фирменное наименование	наименование производителя	технические характеристики
1	Нав Проф	Артак Нагапетян ЧП	2 окна, каждое с отклонением 3 квадратных метра +-10%, из металлопластика, цвет белый, оконные профили должны быть четырехкамерными, толщина профиля 60*70мм с двухслойными герметичными стеклопакетами, толщина стекла которого 4 мм прозрачное без цвета, а толщина всего пакета: 20 мм. Оцинкованный металл должен быть установлен в профилях предназначен для металлопластиковых окон толщиной не менее 1,2 мм. Всплывающие окна должны быть высокого качества. Ручки: металлические, со сложным клапаном; Окна должны быть изменены, чтобы соответствовать существующим окнам в здании с точки зрения размера, формы и разделения. В местах крепления ставней необходимо установить дополнительные металлические детали. Окна должны быть установлены прямо/по уровню и закреплены к стенам с помощью анкеров/анкеров соответствующего размера/. На завершающем этапе монтажных работ открытые участки необходимо полностью закрыть строительной

		<p>пеной.Заказчик может по своему усмотрению вырезать любое окно, любую деталь и проверить наличие и толщину металла. В конечном состоянии окна должны быть герметично закрыты. В течение 3 лет после завершения работ поставщик обязан обеспечить бесперебойную работу окон и устранить недостатки в разумный срок. Демонтаж старых окон и установка новых осуществляется поставщиком. Открытие: кв.м., Недвижимость: 2 кв.м.</p>
--	--	--