

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Blackmagic	Blackmagic	Blackmagic Audio Monitor 12G	Blackmagic	Գնման առարկայի բնութագիրը 1.Ընդհանուր դրույթները 1.1 Ապրանքի անվանումը Ձայնային մոնիտոր Blackmagic Audio Monitor 12G 1.2 Քանակը 2 հատ 1.3 Մատակարարման ժամկետը 2. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն Հիմնականը 2.1 Ձայնային ազդանշանների հսկումը - Ներկառուցված բարձրախոսեր - Ներկառուցված ձայնային մակարդակի սանդակներ 2.2 SDI մուտք 1 x 3G, HD/SD - SDI, BNC 16 channels embedded in SD, HD 2.3 SD

տեսաագրանշանի ապահովում
625/25 PAL, 2.4 HD
տեսաագրանշանի ապահովում
720p50, 1080i50, 1080p23.98,
1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24,
1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.5
SDI ագրանշանների
համապատասանությունը ըստ
ստանդարտների SMPTE 259M,
SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE
372M, SMPTE 424M Level A and B,
SMPTE 425M, SMPTE 2082. 2.6 SDI
ձայնային ագրանշանների հսկումը
SDI ագրանշանում ներառված 16
ձայնային ագրանշաններից
յուրաքանչյուրի բարձրախոսերի և
սանդղակների միջոցով հսկման
հնարավորություն 2.7 Անալոգային
ձայնային ագրանշանի մուտք 2 x
XLR. 2 x RCA HiFi 2.8 Թվային
ձայնային ագրանշանի մուտք 1 x
XLR, 2 channels balanced 110Ω
AES/EBU via XLR 2.9 Մուտքային
տեսաագրանշանի հսկման էկրան
այո 2.10 Ղեկավարումը հեռակա
(Ethernet USB) Լոկալ 2.11
Ֆիզիկական չափերը Rack mount 3
Շրջապատող միջավայրի
պահանջները 3.1 Աշխատանքային

					<p>ջերմաստիճան 0° to 45°C 3.2 Աշխատանքային խոնավություն 0% - 90% 4 Սնուցումը 4.1 Էլ. սնուցումը 220 Վ / 50Հց Ընդհանուր պահանջներ -Պայմանագրի կատարման փուլում ապրանքն արտադրողից կամ վերջինիս ներկայացուցչից երաշխիքային սամակի կամ համապատասխանության սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/; -Ապրանքը պետք է լինի նոր` գործարանային փաթեթավորմամբ: Общие требования - на этапе исполнения договора гарантийное письмо или сертификат соответствия от производителя продукции или представителя последнего /если применимо/; - Товар должен быть новым в заводской упаковке.</p>
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Blackmagic	Blackmagic	Blackmagic Audio Monitor 12G	Blackmagic	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Общие положения 1.1 Наименование товара Звуковой монитор Blackmagic Audio Monitor 12G 1.2 Количество 1 штука 1.3 Срок поставки 2. Технические параметры N Наименование параметров Краткое содержание Основное 2.1 Контроль звуковых сигналов - Встроенные стрееодинамики - Встроенные индикаторы уровня звука 2.2 SDI вход 1 x 3G, HD/SD - SDI, BNC 16 channels embedded in SD, HD 2.3 Поддержка видеосигнала

				<p>стандартного разрешения 625/25 PAL, 2.4 Поддержка видеосигнала высокого разрешения 720p50, 1080i50, , 1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.5 Соответствие стандартам сигналов SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082. 2.6 Контроль аудиосигналов SDI Возможность контроля вложенных в SDI сигнал 16-и звуковых дорожек посредством динамиков и шкал уровня 2.7 Аналоговый аудио вход 2 x XLR. 2 x RCA HiFi 2.8 Цифровой аудио вход 1 x XLR, 2 channels balanced 110Ω AES/EBU via XLR 2.9 Контрольный монитор входного видеосигнала да 2.10 Управление Удаленно (Ethernet USB) Локально 2.11 Физические размеры Rack mount 3 Окружающая среда 3.1 Рабочая температура 0° to 45°C 3.2 Рабочая влажность 0% - 90% 4 Питание 4.1 Питание 220 В / 50Гц</p>
--	--	--	--	--