

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Լեմուր Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀՌՑ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23/10 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Blackmagic	Blackmagic	Blackmagic Audio Monitor 12G	Blackmagic	Գնման առարկայի բնութագիրը 1.Ընդհանուր դրույթները 1.1 Ապրանքի անվանումը Ձայնային մոնիտոր Blackmagic Audio Monitor 12G 1.2 Քանակը 2 հատ 1.3 Մատակարարման ժամկետը 2. Տեխնիկական պահանջները N Պարամետրի անվանումը Համառոտ նկարագրություն Հիմնականը 2.1 Ձայնային ազդանշանների հսկումը - Ներկառուցված բարձրախոսեր - Ներկառուցված ձայնային մակարդակի սանդակներ 2.2 SDI մուտք 1 x 3G, HD/SD - SDI, BNC 16 channels embedded in SD, HD 2.3 SD

տեսաագրանշանի ապահովում  
625/25 PAL, 2.4 HD  
տեսաագրանշանի ապահովում  
720p50, 1080i50, 1080p23.98,  
1080PsF23.98, 1080p24, 1080PsF24,  
1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.5  
SDI ագրանշանների  
համապատասանությունը ըստ  
ստանդարտների SMPTE 259M,  
SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE  
372M, SMPTE 424M Level A and B,  
SMPTE 425M, SMPTE 2082. 2.6 SDI  
ձայնային ագրանշանների հսկումը  
SDI ագրանշանում ներառված 16  
ձայնային ագրանշաններից  
յուրաքանչյուրի բարձրախոսերի և  
սանդղակների միջոցով հսկման  
հնարավորություն 2.7 Անալոգային  
ձայնային ագրանշանի մուտք 2 x  
XLR. 2 x RCA HiFi 2.8 Թվային  
ձայնային ագրանշանի մուտք 1 x  
XLR, 2 channels balanced 110Ω  
AES/EBU via XLR 2.9 Մուտքային  
տեսաագրանշանի հսկման էկրան  
այո 2.10 Ղեկավարումը հեռակա  
(Ethernet USB) Լոկալ 2.11  
Ֆիզիկական չափերը Rack mount 3  
Շրջապատող միջավայրի  
պահանջները 3.1 Աշխատանքային

				<p> ջերմաստիճան 0° to 45°C 3.2  Աշխատանքային խոնավություն 0% -  90% 4 Սնուցումը 4.1 Էլ. սնուցումը  220 Վ / 50Հց Ընդհանուր  պահանջներ -Պայմանագրի  կատարման փուլում ապրանքն  արտադրողից կամ վերջինիս  ներկայացուցչից երաշխիքային  սամակի կամ  համապատասխանության  սերտիֆիկատ /եթե կիրառելի է/;  -Ապրանքը պետք է լինի նոր`  գործարանային փաթեթավորմամբ:  Общие требования - на этапе  исполнения договора гарантийное  письмо или сертификат  соответствия от производителя  продукции или представителя  последнего /если применимо/; -  Товар должен быть новым в  заводской упаковке. </p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО <<ЛЕМУР ГРУП>> в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2203-ЕЦХЦПФ-23/10 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Blackmagic	Blackmagic	Blackmagic Audio Monitor 12G	Blackmagic	ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 1. Общие положения 1.1 Наименование товара Звуковой монитор Blackmagic Audio Monitor 12G 1.2 Количество 1 штука 1.3 Срок поставки 2. Технические параметры N Наименование параметров Краткое содержание Основное 2.1 Контроль звуковых сигналов - Встроенные стрееодинамики - Встроенные индикаторы уровня звука 2.2 SDI вход 1 x 3G, HD/SD - SDI, BNC 16 channels embedded in SD, HD 2.3 Поддержка видеосигнала

				<p>стандартного разрешения 625/25 PAL, 2.4 Поддержка видеосигнала высокого разрешения 720p50, 1080i50, , 1080p25, 1080PsF25, 1080p50, 2.5 Соответствие стандартам сигналов SDI SMPTE 259M, SMPTE 292M, SMPTE 296M, SMPTE 372M, SMPTE 424M Level A and B, SMPTE 425M, SMPTE 2082. 2.6 Контроль аудиосигналов SDI Возможность контроля вложенных в SDI сигнал 16-и звуковых дорожек посредством динамиков и шкал уровня 2.7 Аналоговый аудио вход 2 x XLR. 2 x RCA HiFi 2.8 Цифровой аудио вход 1 x XLR, 2 channels balanced 110Ω AES/EBU via XLR 2.9 Контрольный монитор входного видеосигнала да 2.10 Управление Удаленно (Ethernet USB) Локально 2.11 Физические размеры Rack mount 3 Окружающая среда 3.1 Рабочая температура 0° to 45°C 3.2 Рабочая влажность 0% - 90% 4 Питание 4.1 Питание 220 В / 50Гц</p>
--	--	--	--	--