

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԱՐՄԳԱՐԴԵՆ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ՈՍ ԷԱՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Յառպոժինվեստ	Յառպոժինվեստ	ԿՓ-5	Յառպոժինվեստ ՍՊԸ	Փոշիով կրակմարիչ՝ լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+0.25կգ, աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.4+0.2ՄՊԱ 20 0C աստիճանի դեպքում, շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ 3 մետր, օգտագործվում և պահպանվում է -52 0C +50 0C, հրդեհի մարման հնարավորությունը B դասը 70B, A դասը 2A, կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 6.4-6.9կգ, բարձրությունը՝ 520մմ, իրանի տրամագիծը՝ 133մմ, կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի, կրակմարիչի

				վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի մատակարարման պահից, կրակմարիչը նոր է, համապատասխան է ԳՕՍՏ Ռ 51057-2001 ստանդարտներին, ներառյալ պատին ամրացնելու համար կախիչ և ճկուն խողովակը:
--	--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

АРМГАРДЕН ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՆԳԼ ՍՈ ԲՇՃԱՊՁԲ/2023ԿՇԲ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	Ярпожинвест	Ярпожинвест	ОП-5	Ярпожинвест ООО	Огнетушитель порошковый, масса заряжаемого порошка: 5.0+0.25кг, рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1.4+0.2МПа при температуре 20 0С, расстояние до наконечника при работе 3 метра, эксплуатируется и обслуживается -52 0С +50 0С, класс огнетушащей способности В 70В, класс А 2А, общий вес огнетушителя: 6.4-6,9кг, высота: 520мм, диаметр корпуса: 133мм, срок годности огнетушителя: 10 лет, срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года с даты поставки,

					огнетушитель новый, соответствует ГОСТ Р 51057-2001, огнетушитель имеет подвес для настенного крепления и гибкую трубку.
--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------