

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Գ.Գ.Է. հողինգ ՍՊԸ-ն ՇՄՆ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
10	<p>Շվաքարան մետաղական՝ կառուցված 60x40 մմ արտաքին չափսերով և 3-4 մմ պատի հաստությամբ մետաղական ուղղանկյուն խողովակից, 6 ուղղահայաց ոտնասյուների վրա, երևացող հատվածում ոտնասյուների բարձրությունը 2,5-2,6 մ, արտաքին չափսերը 3,5x1,5 մ, երկու լայնությունների և մեկ կողմի երկարության վրա եռակցված նստարաններ՝ 40x20 մմ կամ 30x20 մմ կամ 30x15 մմ արտաքին չափսերով մետաղական խողովակներից միմյանց 4-5 զուգահեռ և տեղադրված հորիզոնական, յուրաքանչյուր 80-90 սմ միջակայքում նստարանի հենակ հատակից, ծածկը՝ մետաղական 0,5-0,6 մմ ծալքաթիթեղից՝ ամրացված 3x3 սմ չափսի եզրափակող և 0,6 մ միջակայքով ամրացված անկյունակներին կամ 3x3 քառանկյուն խողովակներին, ծածկի արտաքին չափսերը՝ 3,9x1,9 մ, ծածկը ջերմամեկուսացված և ջերմամեկուսացման դետալները քողարկված: Բոլոր հատվող մասերի եռակցում, մետաղական մասերը մշակված հակակոռոզիոն նյութերով և ամբողջությամբ ներկված կապույտ գույնի մետաղի համար նախատեսված ներկով: Տեղափոխումը, բետոնե հիմքի ամրացումը (ոչ պակաս 0,9 մ) և տեղակայումն իրականացնում է մատակարարը (վաճառողը) ու հանձնվում է լիարժեք շահագործման ենթակա վիճակում: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 730 օրացուցային օր:</p>

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Գ.Գ.Է. հոլդինգ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՄԼ-ԷԱՃ-ԱՊՁԲ-23/20 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
10	<p>Металлический дымоход из металлической прямоугольной трубы с внешними размерами 60x40 мм и толщиной стенки 3-4 мм, на 6 вертикальных столбах, высота столбов в видимой части 2,5-2,6 м, наружные размеры 3,5 x1,5 м, две ширины и одна Скамейки, сваренные по длине борта: 4-5 параллельных друг другу и размещенных горизонтально из металлических труб с наружными размерами 40x20 мм или 30x20 мм или 30x15 мм, через каждые 80-90 см от опорный пол скамейки, покрытие из металлического профнастила 0,5-0,6 мм: крепится на отделочные уголки 3x3 см с интервалом 0,6 м или четырехугольные трубы 3x3, наружные размеры покрытия: 3,9x1,9 м, покрытие теплоизолированы, а детали теплоизоляции скрыты. Сварка всех соприкасающихся частей, металлические детали обработаны антикоррозийными материалами и полностью окрашены синей краской по металлу. Транспортировка, закрепление бетонного основания (не менее 0,9 м) и монтаж осуществляется поставщиком (продавцом) и доставляется в полностью рабочем состоянии. Гарантийный срок составляет не менее 730 календарных дней.</p>