

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
29	Zenith Lab (Jiangsu) Co.,Ltd	GRX-9123AA	GRX-9123AA	Zenith Lab (Jiangsu) Co.,Ltd	Մանրեագերծիչ չոր օդային Օգտակար ծավալը 105 և Արտաքին պատյանը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից: Ներքին կառուցվածքը՝ երկու կարգավորելի Ներքին դարակաշարեր, դուռը ամբողջությամբ պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից կամ ջերմակայուն ապակուց Ներքին կառուցվածքը կամ դուռը՝ ոչ տոքսիկ ռետինե շեղբով, մեկուսացված է բարձրորակ ապակյա մանրաթելով Կարգավորվող օդափոխման համակարգ տեղադրված ետևի

				<p>մասում տաք օդի ճշգրտման և շրջանառության համար, ինչը օգտակար է սարքի արագ սառեցման համար Էլեկտրական մասը մեկուսացված է և պաշտպանված է ժամանակաչափի 0-ից 999 րոպե միջակայքում, որն անջատում է սարքը ծրագրավորված ժամանակի վերջում Ջերմաչափի չափման տիրույթը +10°C - 250°C միջակայքում Ջերմակարգավորիչի տիրույթը +10°C - 250°C</p> <p>Անվտանգության թերմոստատի առկայությունն Էլեկտրոնուցում՝ 220 Վոլտ, 50/60 Հց Լրակազմ և պարագաներ Տեղադրում և մեկնարկ Աշխատակազմի ուսուցում տեղում Օգտագործման ձեռնարկ անգլերեն</p> <p>Սարքավորումը կոր է , չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը : 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն) ISO13485 CE Mark (Directive 93/42/EEC)</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭПНГІСБГ УПД в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
29	Zenith Lab (Jiangsu) Co.,Ltd	GRX-9123AA	GRX-9123AA	Zenith Lab (Jiangsu) Co.,Ltd	Стерилизатор воздушный Полезный объем: 105 литров Наружный корпус из нержавеющей стали. Внутренняя конструкция, двух регулируемых внутренних полок, дверца полностью из нержавеющей стали или термостойкого стекла. Внутренняя конструкция или дверь с прокладкой из нетоксичной силиконовой резины, изолированная высококачественной стекловатой Регулируемая система вентиляции расположен на задней стороне устройства для регулирования и циркуляции

				<p>горячего воздуха, что полезно для быстрого охлаждения устройства. Электрическая часть изолирована и защищена Таймер в диапазоне от 0 до 999 минут, который выключает устройство в назначенное время.</p> <p>Диапазон измерения термометра составляет +10°C - 250°C Диапазон терморегуляции составляет +10°C - 250°C Наличие предохранительного термостата. Источник питания: 220 В, 50/60 Гц Набор и аксессуары:</p> <p>Установка и запуск Обучение персонала на месте Руководство пользователя на английском языке е новый, неиспользованный В комплект входят все необходимые дополнительные устройства и принадлежности для полноценной работы оборудования Гарантия: 24 месяца Сертификаты качества (наличие): ISO 13485 CE Mark (Directive 93/42 / EEC)</p>
--	--	--	--	---