

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒՆԻՍԵԴ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-2023/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
42	Meditech Equipment Co.,Ltd	MD901F(Plus type)	MD901F(Plus type)	Meditech Equipment Co.,Ltd	Պտղի մոնիտոր Պտղի մոնիտոր` US և TOCO դոպլեր, պտղի սրտի կծկումների բաբախի (FHR) և արգանդի կծկումները ձայնագրելու և վերլուծելու համար: Շարժական Մարտկոցով աշխատող սարքը հնարավորություն է տալիս հիվանդներին մշտապես վերահսկել ցանկացած վայրում: Աշխատանքը մարտկոցով` 2 ժամ: Դիսփլեյը 12.1` LCD գունավոր էկրան, 90° ծավրող Գունավոր դիսփլեյը ցույց է տալիս CTG ցուցմունքները` ներկայացված ստանդարտ ֆորմատով Ամեն պտղի սրտի լսաազդանշանները հասանելի

Են ներդրված լսահամակարգի միջոցով օգտագործողի ընտրությամբ Օգտագործողը կարող է վերահսկել ձայնի բարձրությունը, պտղի լսաալիքը, գրաֆիկայի տպագրման արագությունը, toco գրու ալյն Տվյալների պահպանում 12 ժամ Ազդանշանային համակարգ Էլեկտրոնսուցումը` 220 Վոլտ, 50/60 Հց Ստանդարտ պարամետրեր` TOCO, FHR, FM, երկվորյակների մոնիտորինգ Պտղի սրտի հաճախությունը (FHR) Պարամետրեր` FHR1, FHR2 Փոխակերպիչները` բազմաբյուրեղային, լայն ալիքային ճառագայթ, իմպուլսային ալիքային աշխատանքի մեթոդ, բարձր զգայունություն Հաճախականությունը` 2 Mhz Չափման միջակայքը 50-240 բաբախ/րոպե միջակայքում Ճշգրտությունը` ± 2 բաբախ/րոպե Արգանդի ակտիվություն (TOCO) Չափման միջակայքը 0-100 միավոր միջակայքում Տպիչ Թերմոպրինտեր Տպող գլխիկը ջերմակայուն 112 մմ երկարությամբ Արագությունները 1, 2, 3 սմ/րոպ, 25 մմ/վրկ Նախապես

				<p>տպագրված գծապատկերի սանդղակով Z-ածև ծավված թուղթ Թղթի տեսակը՝ սովորական սև թերմոթուղթ Տվյալների, ժամանակի, TOCO-ի տեսակի, թղթի արագության, FHR-ի տպագրություն</p> <p>Լրակազմ և պարագաներ 1.</p> <p>Գոտիներ՝ 1 օրիգինալ + 1 պահեստային հավաքակազմ 2.</p> <p>Տպիչի թուղթ՝ 2 փաթեթ 3.</p> <p>Ուլտրաձայնային գել՝ 1 շիշ</p> <p>Տեղադրման և փորձարկման աշխատանքներ Աշխատակազմի ռևուզում տեղում՝ մասնագետի կողմից Օգտագործման ձեռնարկ հայերեն կամ անգլերեն կամ ռուսերեն Ապրանքը նոր է, չօգտագործված Լրակազմում ներառված են բոլոր անհրաժեշտ լրացուցիչ սարքերը և պարագաները, որոնք անհրաժեշտ են լիարժեք գործունեության համար</p> <p>Երաշխիքը 24 ամիս Որակի վկայականներ (առկայություն)</p> <p>ISO13485, CE</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЭПНԼԻՍԵԴ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԼ ԷԱԶԱՊՁԲ-2023/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
42	Meditech Equipment Co.,Ltd	MD901F(Plus type)	MD901F(Plus type)	Meditech Equipment Co.,Ltd	Фетальный монитор Фетальный монитор: УЗИ и ТОСО Doppler для анализа частоты сердечных сокращений плода (FHR) и для записи сокращений матки Портативный, Работающий от батареи, позволяет пациентам постоянно контролировать в любом месте. Время работы от батареи - 2 часа. Дисплей: 12.1" LCD цветной экран складывается до 90 градусов Цветной дисплей показывает данные CTG, представленные в стандартном формате Аудиосигналы сердца каждого

плода доступны на выбор пользователем через встроенная аудиосистема Пользователь может контролировать громкость звука, аудио канал плода, скорость записи графика, тосо ноль и тд. Хранение данных 12 часов Система оповещения Электропитание: 220 Вольт, 50/60 Гц Стандартные параметры: ТОСО, FHR, FM, мониторинг близнецов Частота сердечных сокращений плода (FHR) Параметры: ЧСС1, ЧСС2 Мультикристаллы, широкий волновой пучок, импульсно-волновой метод работы, высокая чувствительность Частота: не менее чем 1 МГц Диапазон измерения не менее чем в диапазоне 50-240 уд/мин Точность: не более чем ± 2 уд/мин. Активность матки (ТОСО) Диапазон измерения не менее чем в диапазоне 0-100 ед. Рекордер Термопринтер Печатающая головка: термостойкая печатающая головка 112 мм Скорость: 1, 2, 3, см / мин, 25 мм / сек Z-образная сложенная бумага с

				<p>предварительно напечатанной шкалой диаграммы Тип бумаги: Обычная черная термобумага Запись сообщения: данные, время, тип ТОСО, скорость бумаги, FHR Аксессуары: 1. Ремни: 1 оригинал + 1 запасной комплект 2. Бумага для принтера: 2 пакета 3. Ультразвуковой гель: не менее чем 1 флакон Монтажно-испытательные работы Обучение персонала на месте специалистом Руководство пользователя на английском Оборудование новое, не бывшим в употреблении. Система включает в себя все необходимые аксессуары и принадлежности, необходимые для полноценной работы Гарантия: 24 месяцев Сертификаты качества (наличие): ISO13485, CE</p>
--	--	--	--	--